

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-ochronna-z-oslona-pcv-do-kos,pil-geko-g81065z-p-20253.html>

Maska ochronna z osłoną PCV do kos, pił GEKO G81065Z

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 9,98 zł |
| Cena netto | 8,11 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G81065Z |
| Kod producenta | G81065Z |
| Kod EAN | 5901477123948 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Maska ochronna z osłoną PCV GEKO G81065Z

Maska ochronna z przezroczystą osłoną PCV przeznaczona do pracy z kosami spalinowymi, elektrycznymi, podkaszarkami oraz piłami łańcuchowymi. Zapewnia pełną ochronę twarzy przed odpryskami materiału, wiórami drewna i fragmentami skoszonej roślinności.

Materiał osłony PCV przezroczysty

Regulacja obwodu 52-66 cm

Regulacja nagłowia 21-27 cm

Model G81065Z

Charakterystyka techniczna

Osőna z litego PCV

Przezroczysta osłona wykonana z polichlorku winylu zapewnia pełną widoczność przy jednoczesnej ochronie przed najmniejszymi cząstkami. W przeciwieństwie do osłon siatkowych, materiał PCV skutecznie zatrzymuje drobne odpryski i uniemożliwia wbijanie się skoszonej trawy w strukturę osłony.

Trójstopniowa regulacja

System regulacji obejmuje kąt pochylenia maski względem twarzy, wysokość nagłowia (21-27 cm) oraz obwód głowy (52-66 cm). Regulacja obwodu odbywa się za pomocą pokrętła umieszczonego z tyłu, co pozwala na szybkie dopasowanie bez zdejmowania maski.

Wytrzymała konstrukcja nośna

Górna część maski wykonana z odpornego tworzywa sztucznego zapewnia stabilne mocowanie osłony i równomierne rozłożenie nacisku na głowę. Konstrukcja wytrzymuje uderzenia odprysków bez odkształceń.

Uniwersalne zastosowanie

Maska jest kompatybilna z różnymi typami urządzeń ogrodowych i leśnych – od lekkich podkaszarek elektrycznych po ciężkie kosy spalinowe i piły łańcuchowe. Może być stosowana samodzielnie lub w zestawie z ochronnikami słuchu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------------|--|
| Model | G81065Z |
| Materiał osłony | PCV (polichlorek winylu) przezroczysty |
| Materiał konstrukcji nośnej | Tworzywo sztuczne wzmocnione |
| Zakres regulacji nagłowia | 21-27 cm |
| Zakres regulacji obwodu głowy | 52-66 cm |
| System regulacji obwodu | Pokrętło z tyłu maski |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak |

Zastosowanie

- Koszenie trawy kosami spalinowymi i elektrycznymi
- Przycinanie żywopłotów i krzewów podkaszarkami
- Ścinanie wysokiej roślinności z dużą ilością odprysków
- Prace piłami łańcuchowymi przy cięciu drewna
- Usuwanie chwastów i samosiejek z podłoża kamienistego
- Prace w terenie z ryzykiem odprysków gleby i piasku
- Konserwacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Prace leśne przy karczowaniu i przycinaniu gałęzi

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie maski

Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować obwód głowy za pomocą tylnego pokrętła, następnie dostosować wysokość nagłowia i kąt pochylenia osłony. Prawidłowo dopasowana maska nie powinna uciskać głowy ani przesuwać się podczas ruchów. Osłona powinna znajdować się w odległości około 3–5 cm od twarzy.

Czyszczenie osłony PCV

Po zakończeniu pracy należy oczyścić osłonę z przylegających resztek roślinnych za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki zwilżonej wodą. Nie stosować rozpuszczalników organicznych, acetonu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić strukturę PCV i zmniejszyć przezroczystość. Przed ponownym użyciem osłonę należy wysuszyć.

Przechowywanie

Maskę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Długotrwała ekspozycja na UV może powodować pożółknięcie i utratę elastyczności materiału PCV. Nie należy składować maski w miejscach o temperaturze przekraczającej 40°C.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac z urządzeniami ogrodowymi warto rozważyć także: nauszники ochronne z pałąkiem lub mocowaniem do kasku, rękawice robocze odporne na przecięcia, obuwie z podnoskiem stalowym oraz odzież roboczą z materiałów odpornych na rozdarcia.