

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-antyposlizgowa-69x38-5cm-wzor-nr-4-75913-fala-nowosc-p-9431.html>

## Mata antypoślizgowa 69x38,5cm wzór nr 4 / 75913 / FALA NOWOŚĆ

Cena brutto	<b>15,65 zł</b>
Cena netto	<b>12,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75913</b>
Kod producenta	<b>75913</b>
Kod EAN	<b>5906083759130</b>
Producent	<b>Fala</b>
Kolor	<b>niebieski</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Rozmiar [mm]	<b>690 x 385</b>

### Opis produktu

#### Mata antypoślizgowa łazienkowa 69x38,5 cm FALA (model 75913)

Mata łazienkowa z systemem przyssawek zapobiegająca poślizgowi na mokrych powierzchniach. Produkt przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych, wannach oraz na podłodze łazienkowej.

Wymiary 69 × 38,5 cm

Typ mocowania Przyssawki

Model 75913

Producent FALA

### Charakterystyka maty antypoślizgowej

#### System antypoślizgowy

Teksturowana powierzchnia maty zwiększa tarcie między stopą a podłożem. Struktura zapobiegaślizganiu się nawet przy kontakcie z mydłem lub produktami kosmetycznymi, co redukuje ryzyko upadków w łazience.

### Mocowanie przyssawkowe

Spód maty wyposażony w liczne przyssawki, które tworzą podciśnienie przy kontakcie z gładką powierzchnią. System ten stabilizuje matę bez konieczności stosowania klejów czy taśm montażowych.

### Wymiary 69×38,5 cm

Rozmiar dostosowany do standardowych kabin prysznicowych oraz brodzików. Mata pokrywa główną strefę stania, pozostawiając dostęp do odpływu. Format sprawdza się również jako mata przedwannowa.

### Wzór dekoracyjny nr 4

Powierzchnia maty wykończona wzorem geometrycznym, który pełni funkcję zarówno estetyczną, jak i użytkową. Rysunek zwiększa powierzchnię kontaktu ze stopą i ułatwia odprowadzanie wody.

## Specyfikacja techniczna

Model	75913
Producent	FALA
Wymiary maty	69 × 38,5 cm
Typ mocowania	Przyssawki na spodzie
Funkcja	Antypoślizgowa
Wzór	Nr 4
Przeznaczenie	Łazienka, kabina prysznicowa, wanna

## Zastosowanie maty łazienkowej

- Kabiny prysznicowe z gładkim brodzikiem
- Wanny akrylowe i emaliowane
- Podłogi łazienkowe z płytek ceramicznych
- Brodziki prysznicowe z powierzchnią szkloną
- Łazienki w domach z osobami starszymi
- Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
- Łazienki dziecięce jako zabezpieczenie przed upadkiem

## Montaż i konserwacja

---

## **Montaż przyssawek**

Przed montażem należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię. Przyssawki działają wyłącznie na gładkich, nieporzystych podłożach – płytkach glazurowanych, emalii, akrylu. Mata nie przytwierdzi się skutecznie do powierzchni chropowatych, matowych lub z fugami w miejscu montażu.

## **Czyszczenie i konserwacja**

Matę należy regularnie zdejmować i płukać ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Osad mydlany i kamień osadzający się na przyssawkach zmniejsza siłę mocowania. Po umyciu matę należy dokładnie osuszyć przed ponownym zamontowaniem.

## **Wymiana produktu**

Przyssawki tracą elastyczność wraz z upływem czasu i intensywnością użytkowania. Jeśli mata zaczyna się przesuwać mimo czyszczenia powierzchni, oznacza to konieczność wymiany produktu. Typowy okres użytkowania przy codziennym stosowaniu wynosi 12-24 miesiące.

## **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć dodatkowe maty antypoślizgowe w innych formatach, uchwyty montażowe do wanny oraz środki do czyszczenia powierzchni łazienkowych, które nie uszkadzają materiału maty.

...