

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-do-cieniowania-88740-flo-p-46579.html>

Mata do cieniowania 88740 Flo

Cena brutto	44,56 zł
Cena netto	36,23 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88740
Kod producenta	88740
Kod EAN	5906083078972
Producent	Flo

Opis produktu

Mata do cieniowania 88740 Flo

Mata cieniująca wykonana z polietylenu o gramaturze 90 g/m², zapewniająca 80% redukcję nasłonecznienia. Przeznaczona do ochrony roślin przed nadmiernym promieniowaniem UV, wiatrem oraz jako osłona zwiększająca prywatność na balkonach, tarasach i ogrodzeniach.

Wymiary 1,5 x 10 m

Stopień zacienienia 80%

Gramatura 90 g/m²

Materiał Polietylen

Charakterystyka techniczna maty cieniującej

Redukcja nasłonecznienia o 80%

Gęsty splot materiału ogranicza przepływ promieniowania słonecznego o 80%, co chroni rośliny wrażliwe na intensywne nasłonecznienie przed poparzeniami liści i przegrzaniem systemu korzeniowego. Parametr ten sprawdza się szczególnie przy uprawie sałat, szpinaku czy roślin ozdobnych preferujących półcień.

Gramatura 90 g/m²

Gramatura określa masę materiału na jednostkę powierzchni i wpływa bezpośrednio na wytrzymałość oraz odporność na rozdarcia. Wartość 90 g/m² zapewnia równowagę między trwałością a elastycznością, umożliwiając wielosezonowe użytkowanie przy zachowaniu przepuszczalności powietrza.

Konstrukcja z polietylenu

Polietylen charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci, pleśni oraz promieniowania UV, co zapobiega degradacji materiału podczas długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne. Materiał ten nie wchłania wody, co eliminuje ryzyko obciążenia konstrukcji nośnej po opadach.

Wzmocnione krawędzie maty

Dodatkowe wzmocnienia brzegów zapobiegają strzępieniu się materiału w punktach montażowych, gdzie występują największe naprężenia mechaniczne. Rozwiązanie to wydłuża żywotność produktu i umożliwia bezpieczne mocowanie za pomocą linek, opasek zaciskowych lub haków.

Specyfikacja techniczna

Model	88740
Producent	Flo
Wymiary maty	1,5 x 10 m (15 m ²)
Gramatura	90 g/m ²
Materiał	Polietylen
Stopień zacienienia	80%
Typ wykończenia	Wzmocnione krawędzie

Zastosowanie maty cieniującej

- Ochrona upraw warzywnych przed nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim
- Osłona roślin ozdobnych wymagających warunków półcienistych
- Redukcja parowania wody z gleby w szklarniach i tunelach foliowych
- Zabezpieczenie balkonów i tarasów przed nadmiernym nagrzewaniem
- Zwiększenie prywatności poprzez montaż na ogrodzeniach siatkowo-panelowych
- Ograniczenie rozwoju chwastów przez ograniczenie dostępu światła do gleby
- Ochrona młodych sadzonek przed uszkodzeniami wiatrowymi
- Tworzenie stref cieniowych w ogrodach przydomowych i działkowych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Matę mocuje się do konstrukcji nośnej za pomocą linek ogrodniczych, opasek zaciskowych lub haków montażowych. Wzmocnione krawędzie umożliwiają nawiercanie otworów bez ryzyka rozdarcia materiału. Przy montażu na ogrodzeniach zaleca się punkty mocowania co 50-80 cm dla zapewnienia stabilności przy silniejszym wietrze.

Konserwacja i przechowywanie

Materiał nie wymaga specjalnej konserwacji. Zanieczyszczenia usuwa się przez spłukanie wodą. Po sezonie matę należy wysuszyć, zwinąć i przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła. Unikanie zagięć pod ostrym kątem zapobiega powstawaniu trwałych załamań materiału.

Produkty uzupełniające

Do montażu maty cieniującej przydatne są: linki ogrodnicze o średnicy 2-3 mm, opaski zaciskowe odporne na UV, haki montażowe do siatek oraz ściągacze linowe umożliwiające regulację naciągu materiału.