

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-podkladka-warsztatowa-pod-kolana-390x500x30mm-g10828-geko-p-63993.html>



Mata - podkładka warsztatowa pod kolana 390x500x30mm G10828 GEKO

Cena brutto	18,78 zł
Cena netto	15,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10828
Kod producenta	G10828
Kod EAN	5901477199394
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mata warsztatowa pod kolana GEKO G10828 — podkładka EVA 390×500×30 mm

Podkładka przeznaczona do pracy w pozycji klęczącej, wykonana z pianki EVA o grubości 30 mm. Chroni kolana przed twardym, zimnym i mokrym podłożem podczas prac warsztatowych, serwisowych, ogrodowych i remontowych. Materiał nie wchłania wilgoci i jest odporny na oleje oraz typowe zabrudzenia warsztatowe.

Wymiary 390 × 500 × 30 mm

Materiał Pianka EVA

Kolor Niebiesko-czarny

Model G10828

Charakterystyka produktu

Grubość 30 mm — amortyzacja nacisku

Warstwa pianki EVA o grubości 30 mm skutecznie rozkłada nacisk na powierzchnię maty, zmniejszając obciążenie stawów

kolanowych podczas długotrwałej pracy w klęku. Ma to szczególne znaczenie przy pracach na betonie, kafelkach lub innym twardym podłożu.

Pianka EVA — wodoodporność i odporność na oleje

EVA (Ethylene Vinyl Acetate) to materiał o zamkniętej strukturze komórkowej, który nie wchłania wody ani olejów. Mata nie nasiąka wilgocią z mokrego podłoża i zachowuje właściwości izolacyjne nawet w warunkach garażowych czy serwisowych.

Antypoślizgowa powierzchnia

Faktura spodniej strony maty ogranicza przesuwanie się podkładki na gładkich nawierzchniach — posadzkach betonowych, płytkach ceramicznych czy lakierowanych podłogach. Zwiększa to stabilność pozycji podczas pracy.

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia

Wbudowany uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie maty między stanowiskami pracy oraz zawieszenie jej na ścianie lub haku po zakończeniu pracy. Ułatwia przechowywanie w garażu lub warsztacie bez zajmowania miejsca na podłodze.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10828
Wymiary	390 × 500 × 30 mm
Materiał	Pianka EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
Kolor	Niebiesko-czarny
Wodoodporność	Tak
Powierzchnia antypoślizgowa	Tak
Uchwyt do przenoszenia	Tak
Elastyczność	Tak

Zastosowanie

- Prace serwisowe i naprawcze przy samochodach osobowych i dostawczych
- Obsługa i naprawa motocykli oraz sprzętu jednoślada
- Prace przy urządzeniach AGD i instalacjach domowych
- Prace ogrodowe wymagające klęczenia przy rabatach i grządkach
- Prace remontowe i wykończeniowe (układanie podłóg, płytek, instalacje)

-
- Prace montażowe i majsterkowicze w warsztacie lub garażu
 - Prace budowlane na placu budowy

Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnię maty czyści się wilgotną szmatką lub gąbką. Pianka EVA nie wchłania zabrudzeń w głąb struktury, co pozwala na szybkie usunięcie oleju, smaru czy błota. Po umyciu matę należy osuszyć przed odłożeniem na miejsce przechowywania.