

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-przezroczysta-do-zageszczarki-spalinowej-cnp140c-geko-g80204a-p-21581.html>

Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP140C GEKO G80204A

Cena brutto	119,83 zł
Cena netto	97,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80204A
Kod producenta	G80204A
Kod EAN	5901477164521
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP140C GEKO G80204A

Gumowa mata ochronna przeznaczona do zagęszczarek wibracyjnych. Element montowany do płyty roboczej, zabezpieczający przed uszkodzeniem powierzchni utwardzanych oraz redukujący przenoszenie wibracji na podłoże.

Wymiary 500 × 600 mm

Grubość 5 mm

Kompatybilność CNP140C

Zestaw Ze śrubami

Charakterystyka produktu

Ochrona utwardzanej powierzchni

Przezroczysta struktura maty zapobiega pozostawianiu śladów i zabrudzeń na kostce brukowej, płytach chodnikowych czy innych materiałach wykończeniowych. Gumowy materiał nie powoduje zarysowań ani odbarwień powierzchni.

Odporność na ścieranie

Wzmocniona mieszanka gumowa wytrzymuje intensywne tarcie podczas pracy zagęszczarki. Grubość 5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy zachowaniu elastyczności niezbędnej do równomiernego przenoszenia nacisku.

Tłumienie wibracji

Elastyczna struktura absorbuje część energii drgań generowanych przez zagęszczarkę, co zmniejsza ryzyko mikropęknięć w świeżo ułożonych elementach oraz poprawia komfort pracy operatora.

Odporność mechaniczna

Materiał charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozrywanie i pękanie pod wpływem obciążeń punktowych. Konstrukcja maty zapobiega powstawaniu uszkodzeń w miejscach montażu śrub oraz na krawędziach.

Specyfikacja techniczna

Model	G80204A
Kompatybilność	Zagęszczarka spalinowa CNP140C GEKO
Wymiary (dł. × szer.)	500 × 600 mm
Grubość	5 mm
Materiał	Guma przezroczysta
Zawartość zestawu	Mata + śruby montażowe

Zastosowanie

- Zagęszczanie kostki brukowej po ułożeniu
- Ubijanie płyt chodnikowych i tarasowych
- Prace wykończeniowe przy układaniu nawierzchni z kamienia naturalnego
- Zagęszczanie elementów betonowych wrażliwych na zarysowania
- Ubijanie materiałów o powierzchni polerowanej lub glazurowanej
- Prace na nawierzchniach wymagających zachowania estetyki

Montaż i użytkowanie

Instalacja

Mata mocowana jest do płyty roboczej zagęszczarki za pomocą dołączonych śrub. Przed montażem należy upewnić się, że płyta jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Śruby dokręcać równomiernie, unikając nadmiernego docisku, który mógłby spowodować deformację gumy w miejscach mocowania.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać stopień zużycia maty – szczególnie w obszarach narażonych na intensywne ścieranie. Wymienić element, gdy grubość zmniejszy się poniżej 3 mm lub pojawią się pęknięcia mogące prowadzić do oderwania fragmentów. Kontrolować dokręcenie śrub montażowych po pierwszych godzinach pracy.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji zagęszczarki CNP140C mogą być potrzebne dodatkowe elementy eksploatacyjne: pasy klinowe napędowe, filtry powietrza, świece zapłonowe oraz oleje silnikowe dedykowane do silników spalinowych małej mocy.