

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-przezroczysta-do-zagęszczarki-spalinowej-cnp80-geko-g80201a-p-20140.html>

## Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP80 GEKO G80201A

Cena brutto	<b>94,92 zł</b>
Cena netto	<b>77,17 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G80201A</b>
Kod producenta	<b>G80201A</b>
Kod EAN	<b>5901477164491</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP80 GEKO G80201A

Gumowa mata ochronna przeznaczona do zagęszczarek spalinowych. Zabezpiecza podłóża przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz redukuje wibracje podczas pracy urządzenia. Zestaw zawiera śruby montażowe.

Wymiary 400 × 560 × 6 mm

Materiał Guma

Model zagęszczarki CNP80

Kod produktu G80201A

### Charakterystyka techniczna

#### Właściwości tłumiące

Materiał absorbuje wstrząsy, uderzenia i drgania powstające podczas zagęszczania. Redukuje poziom hałasu i wibracji przenoszonej na podłóże, co ma znaczenie przy pracach w pobliżu budynków lub na wrażliwych powierzchniach.

#### Odporność na ścieranie

Wzmocniona struktura gumy zapewnia długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu. Mata zachowuje parametry

przez cały okres użytkowania bez konieczności częstej wymiany.

### Brak pozostawiania śladów

Przezroczysty materiał nie pozostawia czarnych smug na kostce brukowej, płytach chodnikowych czy innych powierzchniach. Istotne przy pracach wykończeniowych i na już ułożonych nawierzchniach.

### Odporność mechaniczna

Zwiększona odporność na rozrywanie i pękanie przedłuża żywotność maty. Grubość 6 mm stanowi kompromis między elastycznością a wytrzymałością na obciążenia punktowe.

## Specyfikacja techniczna

Model	G80201A
Kompatybilność	Zagęszczarka spalinowa CNP80 GEKO
Wymiary maty	400 × 560 mm
Grubość	6 mm
Materiał	Guma
Typ	Przezroczysta
Elementy montażowe	Śruby w zestawie

## Zastosowanie

- Zagęszczanie kostki brukowej i płyt chodnikowych
- Prace wykończeniowe na już ułożonych nawierzchniach
- Zagęszczanie w pobliżu budynków mieszkalnych
- Prace na powierzchniach wrażliwych na zabrudzenia
- Zagęszczanie warstw podbudowy przy wymaganiach estetycznych
- Prace na terenach utwardzonych o jasnych kolorach
- Użytkowanie w warunkach wymagających redukcji hałasu

## Montaż i konserwacja

### Montaż

Maty mocowane są do płyty roboczej zagęszczarki za pomocą dołączonych śrub. Przed montażem należy sprawdzić stan płyty roboczej i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Śruby dokręcać równomiernie, zachowując odpowiednie momenty dokręcania zgodnie z instrukcją zagęszczarki.

---

## **Konserwacja**

Regularnie kontrolować stan maty pod kątem uszkodzeń mechanicznych i stopnia zużycia. Czyścić powierzchnię z piasku i kamieni po każdym użyciu. Sprawdzać dokręcenie śrub montażowych przed rozpoczęciem pracy. Wymienić matę w przypadku widocznych pęknięć, rozdarć lub znacznego ścienienia materiału.

## **Produkty powiązane**

Do prawidłowej eksploatacji zagęszczarki CNP80 zaleca się posiadanie zestawu podstawowych części eksploatacyjnych: pasów klinowych, filtrów powietrza oraz świec zapłonowych. Warto rozważyć dodatkową matę jako zapas na wymianę.