

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-1160x400x25mm-kd11946-kraftdele-p-63650.html>

Mata warsztatowa 1160x400x25mm KD11946 KRAFT&DELE

Cena brutto	42,35 zł
Cena netto	34,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11946
Kod producenta	KD11946
Kod EAN	5903957015859
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mata warsztatowa składana KD11946 — 1160x400x25mm, pianka EPE

Składana mata z pianki EPE przeznaczona do pracy w pozycji klęczącej lub leżącej. Skutecznie izoluje przed wilgocią, zimnem i twardym podłożem — zarówno w warsztacie, jak i na zewnątrz. Sześcioczęściowa konstrukcja umożliwia złożenie maty do kompaktowego formatu.

Wymiary rozłożona 1160 x 400 x 25 mm

Materiał Pianka EPE

Liczba segmentów 6 części

Grubość 25 mm

Charakterystyka produktu

Pianka EPE — izolacja i amortyzacja

Ekspandowana polietylenowa pianka EPE charakteryzuje się zamkniętą strukturą komórkową, która skutecznie blokuje przenikanie wilgoci i chłodu z podłoża. Grubość 25 mm zapewnia odczuwalną amortyzację przy klęczeniu i leżeniu na twardej powierzchni.

— betonie, asfalcie czy mokrej trawie.

Antypoślizgowa powierzchnia

Jedna strona maty pokryta jest teksturowaną wyściółką antypoślizgową, która stabilizuje pozycję podczas użytkowania. Ogranicza to ryzyko przesunięcia maty na gładkich lub lekko nachylonych nawierzchniach warsztatowych i garażowych.

Sześcioczęściowa konstrukcja składana

Matą podzieloną jest na 6 segmentów połączonych ze sobą, co pozwala na złożenie jej do formatu ułatwiającego transport i przechowywanie. Rozłożona osiąga długość 1160 mm — wystarczającą do pracy w pozycji leżącej przy standardowych naprawach podwozia.

Odporność na ścieranie i rozerwanie

Materiał maty jest odporny mechanicznie — wytrzymuje kontakt z narzędziami, drobnymi odłamkami i szorstkimi nawierzchniami. Dzięki temu mata zachowuje użyteczność przez dłuższy czas użytkowania w wymagających warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11946
Wymiary (rozłożona)	1160 x 400 x 25 mm
Grubość	25 mm
Materiał	Pianka EPE (ekspandowany polietylen)
Liczba segmentów	6
Powierzchnia antypoślizgowa	Tak (jednostronna)
Konstrukcja	Składana
Zastosowanie	Warsztatowe, ogrodowe, rekreacyjne

Zastosowanie

- Prace serwisowe i naprawcze pod pojazdem — ochrona kolan i pleców przy pracy na betonowej posadzce garażu
- Klęcznik ogrodowy — przy sadzeniu, pieleniu i pracach przy gruncie
- Leżanka warsztatowa — do prac wymagających pozycji leżącej pod autem lub maszyną
- Podkładka izolacyjna na biwaku i kempingu — ochrona przed zimnem i wilgocią z podłoża
- Siedzisko podczas pieszych wędrówek i przerw w terenie

-
- Podłoże podczas ćwiczeń lub rozciągania na zewnątrz
 - Prace budowlane i remontowe wymagające klęczenia na twardym podłożu

Uwaga dotycząca wymiarów

W materiałach producenta pojawiają się oznaczenia zarówno 25 mm, jak i 22 mm grubości. Parametrem referencyjnym dla modelu KD11946 jest grubość 25 mm podana w nazwie produktu. Przed zakupem warto zweryfikować aktualne dane na opakowaniu.