

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-lezanka-1200x400x25mm-kd11945-p-63682.html>



# Mata warsztatowa leżanka 1200x400x25mm KD11945

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 45,88 zł         |
| Cena netto       | 37,30 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD11945          |
| Kod producenta   | KD11945          |
| Kod EAN          | 5903957015897    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Mata warsztatowa leżanka KD11945 — 1200x400x25mm

Mata warsztatowa KD11945 marki KRAFT&DELE to piankowa podkładka robocza przeznaczona do pracy w pozycji klęczącej i leżącej. Tworzywo odporne na oleje i zabrudzenia oraz grubość 25 mm zapewniają amortyzację i izolację termiczną od podłoża w warunkach warsztatowych i terenowych.

|                                    |
|------------------------------------|
| Wymiary 1200 x 400 x 25 mm         |
| Materiał Tworzywo odporne na oleje |
| Waga ok. 1,3 kg                    |
| Model KD11945                      |

## Charakterystyka produktu

### Grubość 25 mm — amortyzacja obciążeń

Warstwa piankowa o grubości 25 mm redukuje nacisk na kolana, łokcie i biodra podczas długotrwałej pracy w pozycji klęczącej lub leżącej. Minimalizuje ryzyko przeciążeń stawów przy regularnym użytkowaniu na twardym podłożu — betonie, asfalcie czy płytkach.

Izolacja termiczna od podłoża

Tworzywo pianki ogranicza odpływ ciepła z ciała do zimnego podłoża. Ma to praktyczne znaczenie przy pracach w nieogrzewanych garażach, piwnicach i na zewnątrz w niskich temperaturach, gdzie bezpośredni kontakt z betonem szybko wychładza ciało.

Odporność na oleje i zabrudzenia

Powierzchnia maty wykonana jest z tworzywa odpornego na działanie olejów silnikowych, smarów i typowych płynów eksploatacyjnych. Zabrudzenia nie wnikają w strukturę materiału, co umożliwia łatwe czyszczenie wilgotną szmatką lub strumieniem wody.

Uchwyt do przenoszenia i przechowywania

Wbudowany uchwyt pozwala na wygodny transport maty między stanowiskami pracy. Mata waży ok. 1,3 kg, więc bez problemu można ją zabrać do pojazdu serwisowego lub przenosić w terenie. Uchwyt ułatwia też zawieszenie maty na ścianie warsztatu.

Specyfikacja techniczna

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Marka                | KRAFT&DELE                                       |
| Model                | KD11945                                          |
| Wymiary              | 1200 x 400 x 25 mm                               |
| Grubość              | 25 mm                                            |
| Materiał             | Tworzywo sztuczne odporne na oleje               |
| Właściwości          | Amortyzująca, izolująca termicznie, ergonomiczna |
| Waga                 | ok. 1,3 kg                                       |
| Gwarancja            | 12 miesięcy                                      |
| Zawartość opakowania | Mata warsztatowa KD11945 (1 szt.)                |

Typowe zastosowania

- Prace mechaniczne pod pojazdem — wymiana oleju, układu wydechowego, zawieszenia
- Prace instalacyjne przy podłodze — hydraulika, elektryka, ogrzewanie podłogowe
- Prace karosierskie i lakiernicze wymagające pozycji klęczącej
- Serwis motocykli i maszyn rolniczych w nieogrzewanych pomieszczeniach
- Prace budowlane i wykończeniowe na zimnym podłożu
- Układanie paneli, płytek i wykładzin podłogowych

- 
- Prace ogrodnicze i przydomowe wymagające klęczenia na twardym gruncie

### **Wymiary a pozycja pracy**

Długość 1200 mm pozwala na pracę zarówno w pozycji klęczącej (mata pod kolanami i goleniami), jak i leżącej na boku — wówczas chroni biodra i ramię. Szerokość 400 mm odpowiada typowej szerokości barków, co zapewnia stabilne podparcie przy pracach bocznych. Przy pracach wymagających leżenia na plecach mata może stanowić podkładkę pod górną część tułowia.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Matę czyści się wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem środka odtłuszczającego. Oleje i smary należy usuwać na bieżąco, zanim wyschną i zwiążą się z powierzchnią. Matę przechowuje się w pozycji poziomej lub zawieszoną za uchwyt — unikać długotrwałego składania, które może powodować trwałe ugięcia pianki. Nie należy wystawiać maty na bezpośrednie działanie ognia ani temperatury powyżej 60°C.