

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-lezanka-1210x570x31mm-kd11942-p-63681.html>



MATA WARSZTATOWA LEŻANKA 1210x570x31MM KD11942

Cena brutto	68,32 zł
Cena netto	55,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11942
Kod producenta	KD11942
Kod EAN	5903957015866
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mata warsztatowa leżanka Kraft&Dele KD11942 — 1210x570x31mm

Mata warsztatowa KD11942 to podkład z tworzywa sztucznego odpornego na oleje, przeznaczony do pracy w pozycji klęczącej lub leżącej. Grubość 31 mm zapewnia amortyzację i izolację termiczną od podłoża, zmniejszając obciążenie kolan, pleców i stawów podczas długotrwałej pracy przy podłodze lub pod pojazdem.

Wymiary 1210 x 570 x 31 mm
Grubość 31 mm
Materiał Tworzywo odporne na oleje
Waga ok. 1,5 kg

Charakterystyka produktu

Grubość 31 mm — amortyzacja i izolacja

Warstwa 31 mm tworzywa skutecznie redukuje nacisk na kolana i plecy przy pracy na twardym podłożu, a jednocześnie izoluje od zimnego betonu czy asfaltu. W praktyce oznacza to możliwość pracy przez dłuższy czas bez dyskomfortu wynikającego z kontaktu z

podłożem.

Tworzywo odporne na oleje i zabrudzenia

Materiał maty nie wchłania olejów, smarów ani płynów eksploatacyjnych. Powierzchnię można wytrzeć szmatką lub przemyć wodą. Odporność na oleje jest istotna w środowiskach warsztatowych, gdzie tego rodzaju zabrudzenia są nieuniknione.

Wymiary 1210 x 570 mm — powierzchnia robocza

Długość 1210 mm pozwala na wygodne ułożenie całego tułowia w pozycji leżącej. Szerokość 570 mm zapewnia stabilne oparcie w pozycji kłęczącej. Mata mieści się pod standardowymi pojazdami osobowymi i dostawczymi.

Lekka konstrukcja z uchwytem — przenośność

Waga około 1,5 kg i wbudowany uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie maty między stanowiskami pracy. Nie wymaga stałego miejsca przechowywania — można ją szybko wyjąć i schować.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD11942
Wymiary	1210 x 570 x 31 mm
Grubość	31 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na oleje
Waga	ok. 1,5 kg
Właściwości	Amortyzująca, izolująca, odporna na zabrudzenia
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Praca pod pojazdem w warsztacie samochodowym lub garażu
- Wymiana oleju, filtrów i elementów układu wydechowego
- Prace instalacyjne przy podłodze — hydraulika, elektryka
- Prace budowlane i wykończeniowe wymagające pozycji kłęczącej
- Układanie podłóg, płytek i paneli
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

-
- Prace na podjeździe lub parkingu

Czyszczenie i przechowywanie

Matę czyści się wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem detergentu. Oleje i smary usuwa się bezpośrednio po zabrudzeniu, zanim wsiąkną w strukturę materiału. Do przechowywania wystarczy pionowe ustawienie przy ścianie lub zawieszenie za uchwyt — mata nie wymaga specjalnych warunków.