

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-lezanka-450x210x30mm-kd11943-kraftdele-p-63683.html>

Mata warsztatowa leżanka 450x210x30mm KD11943 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,20 zł
Cena netto	9,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11943
Kod producenta	KD11943
Kod EAN	5903957015873
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mata warsztatowa leżanka 450x210x30mm — KRAFT&DELE KD11943

Kompaktowa mata warsztatowa przeznaczona do prac serwisowych i montażowych wykonywanych w pozycji kłęczącej. Tworzywo odporne na oleje i zabrudzenia zapewnia izolację od twardego i zimnego podłoża, ograniczając przeciążenie kolan i kręgosłupa podczas dłuższych prac.

Wymiary 450 x 210 x 30 mm

Grubość 30 mm

Materiał Tworzywo odporne na oleje

Waga ok. 0,6 kg

Charakterystyka produktu

Grubość 30 mm — amortyzacja nacisku

Warstwa 30 mm tworzywa skutecznie rozdziela nacisk wywierany na kolana podczas kłęczenia na betonie, kafelkach lub metalowym podłożu. Zmniejsza ryzyko przeciążeń stawów przy wielokrotnie powtarzanych czynnościach serwisowych.

Odporność na oleje i zabrudzenia

Materiał nie wchłania olejów, smarów ani płynów eksploatacyjnych, co umożliwia szybkie wytarcie maty po zakończeniu pracy. Powierzchnia nie ulega degradacji przy kontakcie z typowymi substancjami stosowanymi w warsztacie.

Kompaktowy format 450x210 mm

Wymiary zbliżone do standardowej podkładki umożliwiają pracę w ciasnych przestrzeniach — pod pojazdem, w kanale rewizyjnym lub w ograniczonej przestrzeni montażowej. Niewielki format ułatwia przechowywanie i transport.

Otwór do zawieszenia lub przenoszenia

Fabrycznie wykonany otwór pozwala powiesić matę na haku w warsztacie lub przypiąć do wyposażenia serwisowego. Ułatwia organizację miejsca pracy i zapobiega zaleganiu maty na podłodze.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD11943
Wymiary	450 x 210 x 30 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na oleje
Waga	ok. 0,6 kg
Właściwości	Amortyzująca, wodoodporna, łatwa do czyszczenia
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Maty warsztatowa KD11943

Typowe zastosowania

- Prace serwisowe pod pojazdem osobowym lub dostawczym
- Montaż i demontaż podzespołów w kanale rewizyjnym
- Instalacje hydrauliczne i elektryczne przy podłodze
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Serwis AGD i RTV wymagający klęczenia
- Prace budowlane i wykończeniowe na twardym podłożu
- Użytkowanie mobilne — mata łatwa do zabrania w teren

Konserwacja i przechowywanie

Matę czyści się wilgotną szmatką lub strumieniem wody. Nie wymaga stosowania specjalnych środków czyszczących — oleje i smary usuwa się standardowymi odtłuszczaczami. Po umyciu należy osuszyć przed odłożeniem. Otwór montażowy umożliwia przechowywanie w pozycji wiszącej, co zapobiega odkształceniom przy długotrwałym składowaniu.