

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-pod-kolana-400x500x30mm-kd10632-p-63042.html>



Mata warsztatowa pod kolana 400x500x30mm KD10632

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10632
Kod producenta	KD10632
Kod EAN	5903957011257
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mata warsztatowa pod kolana 400x500x30mm – KD10632

Mata warsztatowa z pianki EPE przeznaczona do prac wykonywanych w pozycji klęczącej. Grubość 30 mm zapewnia amortyzację chroniącą stawy kolanowe przed twardym i zimnym podłożem. Jednostronna powierzchnia antypoślizgowa stabilizuje matę podczas użytkowania, a wbudowany uchwyt ułatwia transport.

Wymiary 500 x 400 mm
Grubość 30 mm
Materiał Pianka EPE
Waga ok. 0,65 kg

Charakterystyka produktu

Pianka EPE - właściwości materiału

Spieniony polietylen (EPE) charakteryzuje się dobrą amortyzacją, odpornością na wilgoć oraz niską wagą. Materiał nie wchłania wody, co ma znaczenie w warunkach warsztatowych, gdzie podłoga może być mokra lub zanieczyszczona płynami eksploatacyjnymi.

Grubość 30 mm

Warstwa 30 mm pianki redukuje nacisk kolan na twarde podłoże i ogranicza przewodzenie zimna z posadzki. Jest to istotne podczas dłuższych prac, np. przy podwoziu pojazdu lub podczas montażu elementów przy podłodze.

Dwustronna konstrukcja

Strona antypoślizgowa zapobiega przesuwaniu się maty po gładkich posadzkach warsztatowych i garażowych. Strona gładka zapewnia równomierny kontakt z podłożem, co stabilizuje matę na nierównych powierzchniach.

Uchwyt do przenoszenia

Wbudowany uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie maty między stanowiskami pracy. Przy wadze 0,65 kg mata jest lekka i nie stanowi obciążenia podczas transportu w obrębie warsztatu lub garażu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10632
Marka	Kraft&Dele
Długość	500 mm
Szerokość	400 mm
Grubość	30 mm
Waga	ok. 0,65 kg
Materiał	Pianka EPE (spieniony polietylen)
Powierzchnia robocza	Antypoślizgowa (jedna strona) / gładka (druga strona)

Zastosowanie

- Prace przy podwoziu i układzie hamulcowym pojazdu
- Wymiana oleju i filtrów w warunkach garażowych
- Montaż i demontaż elementów przy podłodze
- Prace instalacyjne i hydrauliczne w pozycji klęczącej
- Układanie podłóg, glazury i parkietu
- Prace ogrodnicze przy gruncie
- Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagające klęczenia

Skład zestawu

Mata warsztatowa KD10632, oryginalne opakowanie, instrukcja w języku polskim, paragon lub faktura VAT.