


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/matryce-wymienne-do-prasek-yato-yt-22864-p-50030.html>

## matryce wymienne do prasek Yato YT-22864

Cena brutto	<b>75,88 zł</b>
Cena netto	<b>61,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-22864</b>
Kod producenta	<b>YT-22864</b>
Kod EAN	<b>5906083092800</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Matryce wymienne do prasek Yato YT-22864

Zestaw 10 matryc wymiennych ze stali węglowej #45 do ręcznej praski hydraulicznej YT-22861, przeznaczonych do zaciskania końcówek kablowych i lin w zakresie 16-240 mm<sup>2</sup>.

Kompatybilność YT-22861

Liczba matryc 10 szt.

Materiał Stal węglowa #45

Zakres przekrojów 16-240 mm<sup>2</sup>

### Charakterystyka matryc wymiennych Yato YT-22864

#### Stal węglowa #45 w konstrukcji

Materiał o zawartości węgla 0,42-0,50% zapewnia odpowiednią twardość (170-210 HB) i odporność na ścieranie. Stal ta charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie 600-800 MPa, co gwarantuje trwałość matryc podczas wielokrotnego zaciskania pod wysokim ciśnieniem hydraulicznym.

#### 10 rozmiarów szczęk zaciskających

Zestaw obejmuje matryce dla przekrojów: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm<sup>2</sup>. Każda matryca posiada kształt szczęk dostosowany do standardowych końcówek kablowych, co eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych narzędzi przy pracy z różnymi przewodami.

### Dedykowana kompatybilność z YT-22861

Matryce zaprojektowano specjalnie do praski hydraulicznej Yato YT-22861. System montażu umożliwia szybką wymianę bez użycia dodatkowych narzędzi – matryca zatrzaskuje się w głowicy praski i jest gotowa do pracy. Precyzyjne dopasowanie zapobiega luzom podczas zaciskania.

### Precyzja wykonania szczęk

Kształt wewnętrzny matryc odpowiada normom zaciskania końcówek kablowych, co zapewnia równomierne rozłożenie siły na całym obwodzie końcówki. Precyzyjne wykonanie przekłada się na powtarzalność zacisków i bezpieczeństwo połączeń elektrycznych.

## Specyfikacja techniczna

Kod produktu	YT-22864
Marka	Yato
Kompatybilność	Praska hydrauliczna YT-22861
Liczba sztuk w zestawie	10
Rozmiary szczęk zaciskających	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm <sup>2</sup>
Materiał	Stal węglowa #45
Zastosowanie	Zaciskanie końcówek kablowych i lin

## Zastosowanie matryc wymiennych YT-22864

- Montaż końcówek kablowych na przewodach instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych
- Zaciskanie końcówek rurowych i oczkowych w rozdzielniach elektrycznych
- Przygotowanie przewodów zasilających do maszyn i urządzeń przemysłowych
- Zaciskanie lin stalowych w konstrukcjach nośnych i systemach transportowych
- Prace serwisowe przy instalacjach elektrycznych średniego napięcia
- Montaż przewodów w warsztatach elektromechanicznych
- Przygotowanie kabli w budownictwie i energetyce
- Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznych w zakładach produkcyjnych

### Jak dobrać matrycę do przekroju przewodu

Przekrój przewodu podany w mm<sup>2</sup> odnosi się do sumy pól przekroju wszystkich żył miedzianych. Należy dopasować matrycę o

---

rozmiarze odpowiadającym końcówce kablowej – np. dla przewodu 50 mm<sup>2</sup> stosuje się końcówkę oznaczoną 50 mm<sup>2</sup> i matrycę 50 mm<sup>2</sup>. Użycie niewłaściwej matrycy może skutkować niedociskiem (luz połączenia) lub uszkodzeniem końcówki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan powierzchni roboczych matryc – niedopuszczalne są pęknięcia, wykruszenia lub deformacje szczęk. Zanieczyszczenia z wnętrza matryc należy usuwać miękką szczotką, unikając ostrych narzędzi mogących zarysować powierzchnię. Po zakończeniu pracy matryce warto przetrzeć szmatką z niewielką ilością oleju maszynowego, co zapobiega korozji.

Przechowywanie matryc w suchym miejscu, oddzielnie od narzędzi mogących je uszkodzić, wydłuża ich żywotność. Podczas wymiany matryc w prasce YT-22861 należy upewnić się, że mechanizm zatraskowy prawidłowo zablokował matrycę – luz może prowadzić do zsunienia matrycy podczas pracy pod ciśnieniem.

### Produkty powiązane

Do kompletu z matrycami YT-22864 zaleca się praskę hydrauliczną Yato YT-22861, końcówki kablowe w zakresie 16-240 mm<sup>2</sup> oraz obcinarkę do kabli umożliwiającą przygotowanie przewodów do zaciskania. Dla prac przy instalacjach elektrycznych przydatny będzie również ściągacz izolacji oraz multimetr do weryfikacji ciągłości połączeń.

...