

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/matryce-zapasowe-dla-yato-yt-21735-typ-th-18mm-yt-217443-yato-p-47761.html>

## matryce zapasowe dla Yato YT-21735 typ TH 18mm YT-217443 YATO

Cena brutto	<b>32,03 zł</b>
Cena netto	<b>26,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-217443</b>
Kod producenta	<b>YT-217443</b>
Kod EAN	<b>5906083104497</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Matryce zapasowe Yato YT-217443 do praski YT-21735 typ TH 18mm

Wymienne matryce zaciskowe przeznaczone do złączek typu TH o średnicy 18mm, kompatybilne z praską hydrauliczną Yato YT-21735. Stosowane w instalacjach z rur wielowarstwowych PEX-Al-PEX oraz PE-RT/Al/PE-RT.

Kompatybilność Yato YT-21735

Typ złączek TH 18mm

Materiał 40Cr

Model YT-217443

### Charakterystyka matryc zapasowych Yato YT-217443

#### Dedykowane do praski Yato YT-21735

Matryce zaprojektowano specjalnie do współpracy z praską hydrauliczną YT-21735. Zapewniają precyzyjne dopasowanie i stabilność podczas zaciskania, co eliminuje ryzyko uszkodzenia złączki lub rury podczas montażu.

### Materiał 40Cr o zwiększonej wytrzymałości

Stal chromowa 40Cr charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia przy wysokim obciążeniu. Dzięki temu matryce zachowują kształt profilu zaciskowego przez cały okres użytkowania, co gwarantuje powtarzalność połączeń.

### Profil TH do złązek 18mm

Typ TH oznacza specyficzny kształt rowka zaciskowego dostosowany do złązek systemowych o średnicy 18mm. Profil ten zapewnia równomierne rozłożenie siły docisku na całym obwodzie złączki, co zwiększa szczelność i trwałość połączenia.

### Zastosowanie w rurach wielowarstwowych

Matryce przeznaczone są do pracy z rurami PEX-Al-PEX oraz PE-RT/Al/PE-RT. Struktura wielowarstwowa tych rur wymaga precyzyjnego zaciskania, które nie uszkodzi warstwy aluminiowej ani nie osłabi właściwości mechanicznych polietylenu.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-217443
Marka	Yato
Kompatybilność z narzędziem	Praska hydrauliczna YT-21735
Typ profilu zaciskowego	TH
Średnica złązek	18 mm
Materiał wykonania	Stal 40Cr
Zastosowanie	Rury PEX-Al-PEX, PE-RT/Al/PE-RT
Typ produktu	Matryce zapasowe

## Zastosowanie matryc zapasowych Yato YT-217443

- Montaż instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Instalacje centralnego ogrzewania z rurami wielowarstwowymi
- Systemy ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego
- Instalacje wody użytkowej zimnej i ciepłej
- Wymiana zużytych matryc w profesjonalnych narzędziach zaciskowych
- Prace serwisowe przy modernizacji systemów grzewczych
- Montaż instalacji w systemach prefabrykowanych

## Kompatybilność i dobór matryc

---

## **Sprawdzanie kompatybilności z systemem instalacyjnym**

Przed zakupem matryc należy zweryfikować typ złączy stosowanych w instalacji. Profil TH jest dedykowany do konkretnych systemów rur wielowarstwowych. Średnica 18mm odnosi się do średnicy zewnętrznej złączki zaciskowej, nie średnicy rury. Katalogi producentów złączy zawierają informacje o wymaganym typie profilu matryc.

## **Wymiana matryc w prasce hydraulicznej**

Matryce montuje się w głowicy praski zgodnie z instrukcją narzędzia YT-21735. Przed pierwszym użyciem po wymianie zaleca się wykonanie próbnego zacisku na odcinku testowym, aby sprawdzić prawidłowość osadzenia matryc i jakość połączenia. Zużyte matryce rozpoznaje się po widocznych śladach deformacji rowka zaciskowego lub nierównomiernym zaciskaniu złączki.

## **Produkty powiązane**

Praska hydrauliczna Yato YT-21735, złączki zaciskowe TH 18mm, rury PEX-Al-PEX i PE-RT/Al/PE-RT, matryce zapasowe do innych średnic, szczęki zaciskowe do instalacji sanitarnych.