

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/matryce-zapasowe-dla-yato-yt-21735-typ-th-18mm-yt-217443-yato-p-47761.html>

matryce zapasowe dla Yato YT-21735 typ TH 18mm YT-217443 YATO

Cena brutto	32,23 zł
Cena netto	26,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-217443
Kod producenta	YT-217443
Kod EAN	5906083104497
Producent	YATO

Opis produktu

Matryce zapasowe Yato YT-217443 do praski YT-21735 typ TH 18mm

Wymienne matryce zaciskowe przeznaczone do złączek typu TH o średnicy 18mm, kompatybilne z praską hydrauliczną Yato YT-21735. Stosowane w instalacjach z rur wielowarstwowych PEX-Al-PEX oraz PE-RT/Al/PE-RT.

Charakterystyka matryc zapasowych Yato YT-217443

Dedykowane do praski Yato YT-21735

Matryce zaprojektowano specjalnie do współpracy z praską hydrauliczną YT-21735. Zapewniają precyzyjne dopasowanie i stabilność podczas zaciskania, co eliminuje ryzyko uszkodzenia złączki lub rury podczas montażu.

Materiał 40Cr o zwiększonej wytrzymałości

Stal chromowa 40Cr charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia przy wysokim obciążeniu. Dzięki temu matryce zachowują kształt profilu zaciskowego przez cały okres użytkowania, co gwarantuje powtarzalność połączeń.

Profil TH do złązek 18mm

Typ TH oznacza specyficzny kształt rowka zaciskowego dostosowany do złązek systemowych o średnicy 18mm. Profil ten zapewnia równomierne rozłożenie siły docisku na całym obwodzie złączki, co zwiększa szczelność i trwałość połączenia.

Zastosowanie w rurach wielowarstwowych

Matryce przeznaczone są do pracy z rurami PEX-Al-PEX oraz PE-RT/Al/PE-RT. Struktura wielowarstwowa tych rur wymaga precyzyjnego zaciskania, które nie uszkodzi warstwy aluminiowej ani nie osłabi właściwości mechanicznych polietylenu.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-217443
Marka	Yato
Kompatybilność z narzędziem	Praska hydrauliczna YT-21735
Typ profilu zaciskowego	TH
Średnica złązek	18 mm
Materiał wykonania	Stal 40Cr
Zastosowanie	Rury PEX-Al-PEX, PE-RT/Al/PE-RT
Typ produktu	Matryce zapasowe

Zastosowanie matryc zapasowych Yato YT-217443

- Montaż instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Instalacje centralnego ogrzewania z rurami wielowarstwowymi
- Systemy ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego
- Instalacje wody użytkowej zimnej i ciepłej
- Wymiana zużytych matryc w profesjonalnych narzędziach zaciskowych
- Prace serwisowe przy modernizacji systemów grzewczych
- Montaż instalacji w systemach prefabrykowanych

Kompatybilność i dobór matryc

Sprawdzanie kompatybilności z systemem instalacyjnym

Przed zakupem matryc należy zweryfikować typ złączy stosowanych w instalacji. Profil TH jest dedykowany do konkretnych systemów rur wielowarstwowych. Średnica 18mm odnosi się do średnicy zewnętrznej złączki zaciskowej, nie średnicy rury. Katalogi producentów złączy zawierają informacje o wymaganym typie profilu matryc.

Wymiana matryc w prasce hydraulicznej

Matryce montuje się w głowicy praski zgodnie z instrukcją narzędzia YT-21735. Przed pierwszym użyciem po wymianie zaleca się wykonanie próbnego zacisku na odcinku testowym, aby sprawdzić prawidłowość osadzenia matryc i jakość połączenia. Zużyte matryce rozpoznaje się po widocznych śladach deformacji rowka zaciskowego lub nierównomiernym zaciskaniu złączki.

Produkty powiązane

Praska hydrauliczna Yato YT-21735, złączki zaciskowe TH 18mm, rury PEX-Al-PEX i PE-RT/Al/PE-RT, matryce zapasowe do innych średnic, szczęki zaciskowe do instalacji sanitarnych.