

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/matryce-zapasowe-u16-do-praski-yt-21750-yt-21755-yato-p-15844.html>

## MATRYCE ZAPASOWE U16 DO PRASKI YT-21750 YT-21755 YATO

Cena brutto	<b>23,83 zł</b>
Cena netto	<b>19,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-21755</b>
Kod producenta	<b>YT-21755</b>
Kod EAN	<b>5906083050992</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Matryce zapasowe U16 do praski hydraulicznej YATO YT-21750, YT-21755

Wymienne matryce zaciskowe U16 przeznaczone do prasek hydraulicznych YATO. Pozwalają na wykonywanie profesjonalnych zacisków na łącznikach i końcówkach przewodów hydraulicznych o średnicy 16 mm.

Model YT-21755
Typ matryce U16
Średnica zaciskowa 16 mm
Kompatybilność YT-21750, YT-21755

### Charakterystyka matryc zaciskowych U16

#### Kompatybilność z praskami YATO

Matryce zaprojektowano specjalnie do modeli YT-21750 oraz YT-21755. Pasują do standardowych głowic zaciskowych stosowanych w praskach hydraulicznych tej marki, co eliminuje problemy z dopasowaniem i zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy.

### Profil zaciskowy U16

Oznaczenie U16 określa kształt i wymiar zaciskowy matryce. Profil U pozwala na równomierne rozłożenie siły nacisku wokół łącznika, co zapobiega jego uszkodzeniu i zapewnia szczelne, trwałe połączenie przewodów hydraulicznych.

### Materiał wykonania

Matryce wykonano ze stali narzędziowej hartowanej, która zachowuje kształt nawet przy wielokrotnym użyciu. Odporna na ścieranie powierzchnia robocza wydłuża żywotność matryc i pozwala na wykonanie setek zacisków bez utraty precyzji.

### Wymiana i konserwacja

Konstrukcja matryc umożliwia szybką wymianę bez użycia specjalistycznych narzędzi. Regularna kontrola stanu powierzchni roboczej i usuwanie zanieczyszczeń pozwala utrzymać parametry zaciskowe przez cały okres użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-21755
Typ matryce	U16
Średnica robocza	16 mm
Kompatybilne praski	YT-21750, YT-21755
Profil zacisku	U (kształt podkowy)
Producent	YATO

## Zastosowanie matryc U16

- Zaciskanie końcówek przewodów hydraulicznych w maszynach budowlanych i rolniczych
- Montaż instalacji hydraulicznych w warsztatach samochodowych
- Serwis układów hydraulicznych w sprzęcie przemysłowym
- Naprawa przewodów hamulcowych i hydrauliki wspomagania kierownicy
- Instalacje hydrauliczne w systemach przemysłowych
- Przygotowywanie przewodów hydraulicznych na wymiar w serwisach specjalistycznych
- Prace konserwacyjne w maszynach roboczych z układami hydraulicznymi

### Jak sprawdzić kompatybilność matryc z prasą hydrauliczną

Przed zakupem matryc sprawdź numer modelu praski hydraulicznej (znajduje się na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji). Matryce U16 pasują wyłącznie do modeli YT-21750 i YT-21755. Użycie matryc niezgodnych z prasą może prowadzić

---

do nieprawidłowego zacisku i uszkodzenia łączników hydraulicznych.

## Użytkowanie i konserwacja matryc zaciskowych

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan powierzchni roboczej matryc. Uszkodzenia, pęknięcia lub nadmierne zużycie mogą skutkować nieszczelnym zaciskiem. Po zakończeniu pracy matryce należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją.

Podczas zaciskania należy upewnić się, że łącznik został prawidłowo umieszczony w matrycy. Niewłaściwe ustawienie może prowadzić do nierównomiernego zacisku i osłabienia połączenia. Proces zaciskania należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta praski hydraulicznej.

Matryce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Regularne smarowanie powierzchni roboczej cienkimi olejami konserwacyjnymi zapobiega korozji i ułatwia wyjmowanie zaciskniętych elementów.

### Produkty powiązane

Do kompletu z matrycami U16 zaleca się posiadanie matryc w innych rozmiarach (U12, U20, U25), co pozwala na obsługę szerokiego zakresu średnic przewodów hydraulicznych. Warto również rozważyć zakup zestawu łączników i końcówek hydraulicznych kompatybilnych z matrycami U16.