

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-10m25mm-schmith-smz-07-10-p-58945.html>

Miara zwijana 10m/25mm Schmith SMZ-07-10

Cena brutto	42,54 zł
Cena netto	34,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SMZ-07-10
Kod producenta	SMZ-07-10
Kod EAN	5902004742823
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana 10m/25mm Schmith SMZ-07-10

Stalowa miara zwijana o długości 10 metrów i szerokości taśmy 25 mm, przeznaczona do pomiarów uniwersalnych w budownictwie, instalacjach i pracach wykończeniowych. Model wyposażony w mechanizm automatycznego zwijania, blokadę taśmy oraz wzmocnioną konstrukcję z trzema nitami.

Długość taśmy 10 m
Szerokość taśmy 25 mm
Klasa dokładności II
Typ taśmy stalowa

Charakterystyka techniczna

Szerokość taśmy 25 mm

Taśma o szerokości 25 mm zapewnia lepszą sztywność przy pomiarach pionowych i poziomych na większych odległościach. Przy tej szerokości możliwe jest wysunięcie taśmy na dystans około 2-2,5 metra bez utraty stabilności, co eliminuje konieczność podpierania taśmy podczas pomiaru.

Klasa dokładności II

Klasa II oznacza maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru wynoszący $\pm 2,3$ mm na całej długości 10 metrów. To standard wystarczający dla większości zastosowań budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, gdzie nie są wymagane precyzyjne pomiary geodezyjne.

Mechanizm automatycznego zwijania

Sprężyna zwrotna automatycznie zwija taśmę po zwolnieniu blokady. Mechanizm wyposażony w blokadę pozycyjną umożliwia zatrzymanie taśmy w dowolnym miejscu, co ułatwia odczytywanie pomiarów i pracę jednoosobową bez konieczności trzymania taśmy.

Wzmocniona konstrukcja z 3 nitami

Zastosowanie trzech nitów zamiast standardowych dwóch zwiększa wytrzymałość połączenia haczyków z taśmą. To rozwiązanie redukuje ryzyko oderwania się końcówki pomiarowej przy intensywnym użytkowaniu i zaczepach pod obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	SMZ-07-10
Producent	Schmith
Długość taśmy	10 m
Szerokość taśmy	25 mm
Materiał taśmy	stal
Klasa dokładności	II
Liczba nitów mocujących	3
Mechanizm zwijania	automatyczny
Blokada taśmy	tak
Pasek do noszenia	tak
Odporność podziałki	nadruk odporny na ścieranie
Kod EAN	5902004742823
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Pomiary długości w budownictwie ogólnym i wykończeniowym
- Sprawdzanie wymiarów pomieszczeń przy projektowaniu i aranżacji
- Pomiary tras instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

-
- Wyznaczanie punktów montażowych i rozstawów elementów
 - Kontrola wymiarów materiałów budowlanych i konstrukcyjnych
 - Pomiary w pracach stolarskich i ślusarskich
 - Wyznaczanie tras kabli i przewodów w instalacjach niskoprądowych
 - Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu

Informacja o klasach dokładności miar

Klasa dokładności określa maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru. Klasa I (dokładniejsza) dopuszcza błąd $\pm 1,1$ mm na 10 m, klasa II (standardowa) – $\pm 2,3$ mm na 10 m. Dla większości zastosowań budowlanych i instalacyjnych wystarczająca jest klasa II. Klasę I stosuje się w pomiarach geodezyjnych i precyzyjnych pracach montażowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy haczyk końcowy jest prawidłowo zamocowany i nie wykazuje luzów. Taśmę należy związać równomiernie, unikając gwałtownego puszczenia mechanizmu, co może prowadzić do uszkodzenia sprężyny lub zawinięcia taśmy.

Podziałka naniesiona metodą odporną na ścieranie zachowuje czytelność przy regularnym użytkowaniu. W przypadku zabrudzenia taśmy można ją przetrzeć suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać należy kontaktu z rozpuszczalnikami i substancjami żrącymi.

Przechowywanie w suchym miejscu chroni mechanizm przed korozją. Pasek do noszenia umożliwia zawieszenie miary na pasku narzędziowym lub przechowywanie w pozycji wiszącej, co zapobiega deformacji obudowy.

Sprawdzanie dokładności pomiaru

Dokładność miary można zweryfikować, porównując jej wskazania z wzorcem o znanej długości (np. inną miarą klasy I lub linijką wzorcową). Należy pamiętać, że haczyk końcowy miary ma luz konstrukcyjny – przy pomiarach wewnętrznych (od ściany) jest dociskany, przy zewnętrznych (od krawędzi) – odciągany. Ten luz kompensuje grubość samego haczyka.