

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-5m-25mm-smz-08-5-25-schmith-p-58169.html>



Miara zwijana 5m 25mm SMZ-08-5 25 SCHMITH

Cena brutto	22,38 zł
Cena netto	18,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SMZ-08-5/25
Kod producenta	SMZ-08-5/25
Kod EAN	5902004745961
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana 5m 25mm SMZ-08-5/25 SCHMITH


Profesjonalna miara zwijana z taśmą o długości 5 metrów i szerokości 25 mm, wyposażona w magnetyczny hak oraz wzmocnioną obudowę ABS z dodatkiem TPE. Taśma dwustronna z podziałką w systemie metrycznym, certyfikowana według standardu CE MID II.

Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Typ zakończenia Hak magnetyczny
Certyfikat CE MID II

Charakterystyka techniczna

Wzmocniona obudowa ABS + TPE

Materiał ABS zapewnia sztywność konstrukcji, a dodatek TPE (termoplastycznego elastomeru) zwiększa odporność na uderzenia i zapewnia lepszy chwyt. Obudowa zachowuje funkcjonalność nawet po upadkach z wysokości roboczej.



Magnetyczny hak

Zakończenie taśmy wyposażone w magnes umożliwia przytwierdzenie do metalowych powierzchni bez konieczności przytrzymywania. Ułatwia pomiary jednoosobowe przy montażu profili, ram okiennych czy elementów stalowych.

Dwustronna podziałka metryczna

Taśma z wyraźną podziałką centymetrową i milimetrową po obu stronach. Umożliwia odczyt zarówno przy pomiarze od góry, jak i od dołu, co przyspiesza pracę przy pomiarach w trudno dostępnych miejscach.

Certyfikat CE MID II

Standard CE MID II (Measuring Instruments Directive) potwierdza zgodność z europejskimi normami dotyczącymi dokładności przyrządów pomiarowych. Gwarantuje dopuszczalny błąd pomiaru zgodny z klasą dokładności określoną w dyrektywie.

Automatyczne zwijanie z blokadą

Mechanizm sprężynowy zapewnia płynne i automatyczne cofanie taśmy po zwolnieniu stopera. Blokada pozwala zatrzymać taśmę w dowolnym momencie, co ułatwia wykonywanie serii pomiarów bez konieczności przytrzymywania.

System mocowania do paska

Zaczep montażowy na obudowie oraz pasek z karabińczykiem umożliwiają noszenie miary przy pasku lub na uprząży narzędziowej. Zapewnia szybki dostęp do narzędzia bez ryzyka zgubienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SMZ-08-5/25
Długość taśmy	5 m
Szerokość taśmy	25 mm
Materiał obudowy	ABS + TPE
Typ taśmy	Dwustronna, metryczna

Zakończenie taśmy	Hak magnetyczny
Standard dokładności	CE MID II
Mechanizm	Automatyczne zwijanie ze stoperem
Mocowanie	Zaczep do paska + pasek z karabińczykiem
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004745961

Zastosowanie

- Pomiary długości przy pracach budowlanych i remontowych
- Wyznaczanie wymiarów przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- Pomiary instalacyjne w elektryce i hydraulice
- Wyznaczanie punktów montażowych konstrukcji stalowych
- Pomiary w warsztacie stolarskim i ślusarskim
- Kontrola wymiarów elementów przy odbiorach technicznych
- Pomiary terenowe przy pracach wykończeniowych
- Wyznaczanie odległości przy układaniu płytek i paneli

Szerokość taśmy a zasięg pomiarowy

Taśma o szerokości 25 mm charakteryzuje się większą sztywnością niż węższe warianty (19 mm lub 16 mm). Dzięki temu pozostaje wyprostowana na większej długości przy pomiarach poziomych bez podparcia – typowo do około 2,5-3 metrów. Przy pomiarach pionowych lub z podparciem można wykorzystać pełną długość 5 metrów.

Użytkowanie i konserwacja

Zasady prawidłowego użytkowania

Przed pierwszym użyciem sprawdź płynność zwijania taśmy i działanie mechanizmu blokady. Przy pomiarach unikaj gwałtownego zwalniania taśmy – pozwól mechanizmowi zwinać ją w kontrolowany sposób. Hak magnetyczny działa skutecznie na czystych, nieszlachetnych powierzchniach metalowych – zanieczyszczenia lub powłoki lakiernicze mogą osłabić przyczepność.

Konserwacja

Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z taśmy za pomocą suchej szmatki. Unikaj kontaktu z wilgocią – woda może uszkodzić mechanizm sprężynowy i spowodować korozję taśmy. Przechowuj miarę w suchym miejscu, z taśmą całkowicie zwiniętą. W przypadku osłabienia siły sprężyny mechanizm wymaga wymiany – nie należy go samodzielnie naprawiać ze względu na ryzyko gwałtownego rozluźnienia sprężyny.

Weryfikacja dokładności

Okresowo sprawdzaj dokładność pomiaru, porównując wskazania z wzorcem o znanej długości (np. atestem metrycznym). Certyfikat CE MID II określa maksymalny dopuszczalny błąd, który dla taśm klasy II wynosi $\pm 1,5$ mm na długości 5 m. Przy większych odchyleniach narzędzie należy wymienić.

...