

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-5m-25mm-smz-09-5-25-schmith-p-58710.html>



Miara zwijana 5m 25mm SMZ-09-5 25 SCHMITH

Cena brutto	23,03 zł
Cena netto	18,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMZ-09-5/25
Kod producenta	SMZ-09-5/25
Kod EAN	5902004752068
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana 5m 25mm SMZ-09-5/25 SCHMITH

Miara zwijana przeznaczona do pomiarów długości w warunkach warsztatowych i budowlanych. Taśma stalowa o szerokości 25 mm zapewnia sztywność na większych odległościach, co ułatwia wykonywanie pomiarów bez dodatkowego podparcia.

Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Model SMZ-09-5/25
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Szerokość taśmy 25 mm

Zwiększona szerokość taśmy zapewnia większą sztywność przy pomiarach pionowych i poziomych na dystansie do 3 metrów bez załamывania się. Ułatwia to pracę przy pomiarach jednoosobowych, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Długość robocza 5 metrów

Zakres pomiarowy wystarczający do większości prac remontowych, stolarskich i instalacyjnych. Długość 5 metrów pozwala na

pomiar standardowych pomieszczeń bez konieczności łączenia odczytów.

Powłoka ochronna taśmy

Powierzchnia taśmy zabezpieczona przed wilgocią i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Powłoka zmniejsza tarcie podczas zwijania i rozwijania, co wydłuża żywotność mechanizmu.

Ergonomiczna obudowa

Konstrukcja obudowy zaprojektowana z uwzględnieniem bezpiecznego chwytu. Kształt minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia z ręki podczas pracy w rękawicach lub w wilgotnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model	SMZ-09-5/25
Producent	SCHMITH
Długość taśmy	5 m
Szerokość taśmy	25 mm
Materiał taśmy	Stal z powłoką ochronną
Typ mechanizmu	Automatyczne zwijanie

Zastosowanie

- Pomiary wymiarów pomieszczeń podczas prac remontowych i budowlanych
- Wyznaczanie odległości przy montażu mebli i elementów wykończeniowych
- Sprawdzanie wymiarów materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych
- Prace stolarskie wymagające precyzyjnych pomiarów drewna i płyt
- Instalacje elektryczne i sanitarne – pomiar tras przewodów i rur
- Układanie płytek i paneli podłogowych
- Pomiary w warsztacie mechanicznym i stolarskim
- Weryfikacja wymiarów otworów okiennych i drzwiowych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Podczas pomiaru należy upewnić się, że taśma jest napięta i prowadzona w linii prostej. Unikać gwałtownego zwalniania taśmy – kontrolowane zwijanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu sprężynowego. W przypadku pomiaru dłuższych odcinków warto zastosować punkt podparcia w połowie długości taśmy.

Konserwacja

Taśmę należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą suchej szmatki. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Okresowo sprawdzać stan haczyka mocującego i mechanizmu blokady taśmy.

...