

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-8mx25mm-11608-vorel-p-1822.html>

Miara zwijana 8mx25mm 11608 VOREL

Cena brutto	21,93 zł
Cena netto	17,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	11608
Kod producenta	11608
Kod EAN	5906083116087
Producent	Vorel
Materiał	blacha stalowa
Jednostka	SZT
Długość [m]	8
Rodzaj	Zwijana

Opis produktu

Miara zwijana stalowa 8m×25mm VOREL 11608

Miara zwijana o długości 8 metrów ze stalową taśmą pomiarową o szerokości 25 mm. Narzędzie pomiarowe z II klasą dokładności, wyposażone w podwójny system blokowania taśmy oraz ruchomy hak montażowy.

Długość taśmy 8 m

Szerokość taśmy 25 mm

Klasa dokładności II

Model 11608

Charakterystyka techniczna miary zwijnej

Szeroka taśma stalowa 25 mm

Szerokość 25 mm zapewnia zwiększoną sztywność taśmy na większych odległościach. Stalowa konstrukcja taśmy umożliwia pomiary do 8 metrów z możliwością wysunięcia taśmy na odległość do 2-3 metrów bez podparcia, co jest istotne przy pomiarach na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

II klasa dokładności

Klasa dokładności II oznacza maksymalny błąd pomiaru $\pm 1,5$ mm na długości 8 metrów. Parametr ten określa zakres tolerancji zgodny z normami europejskimi i wystarcza do większości zastosowań budowlanych, stolarskich oraz instalacyjnych.

Podwójny system blokowania

Dwa niezależne klawisze blokujące umożliwiają zatrzymanie taśmy w dowolnym położeniu. System ten zwiększa precyzję odczytu pomiarów i zapobiega niekontrolowanemu zwijaniu taśmy podczas pracy, co jest szczególnie istotne przy pomiarach prowadzonych samodzielnie.

Wzmocniona obudowa z gumowymi nakładkami

Obudowa z metalizowanego tworzywa wzmocniona gumowymi nakładkami zwiększa odporność na upadki i zapewnia ergonomiczny chwyt. Gumowe elementy absorbują wstrząsy i zapobiegają ślizganiu się narzędzia w dłoni podczas pracy w różnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 11608
Długość taśmy pomiarowej	8 m
Szerokość taśmy	25 mm
Materiał taśmy	Stal
Klasa dokładności	II ($\pm 1,5$ mm na 8 m)
Typ haka	Ruchomy
Materiał obudowy	Metalizowane tworzywo z gumowymi nakładkami
System blokowania	Podwójny (2 klawisze)

Zastosowanie miary zwijnej 8 metrów

- Pomiary wymiarów pomieszczeń przy planowaniu remontów i aranżacji wnętrz
- Wyznaczanie długości elementów konstrukcyjnych w budownictwie
- Pomiary przy układaniu podłóg, paneli i płytek ceramicznych
- Wyznaczanie punktów montażowych mebli, półek i elementów wyposażenia
- Pomiary przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych
- Kontrola wymiarów elementów stolarskich i ślusarskich
- Pomiary w pracach ogrodniczych i zagospodarowaniu terenu
- Weryfikacja wymiarów materiałów budowlanych przed zakupem

Ruchomy hak montażowy

Ruchomy hak kompensuje własną grubość podczas pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Mechanizm ten automatycznie dostosowuje punkt zerowy pomiaru w zależności od sposobu zaczeplenia haka, eliminując konieczność ręcznego odejmowania lub dodawania grubości haka do wyniku pomiaru.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy taśma jest czysta i sucha. Piasek, brud lub wilgoć mogą wpływać na płynność zwijania i dokładność mechanizmu blokującego. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć taśmę suchą szmatką, szczególnie po użyciu w warunkach wilgotnych lub zakurzonych.

Mechanizm automatycznego zwijania wymaga okresowej konserwacji. Jeśli taśma zwija się zbyt wolno lub z oporem, można nanieść niewielką ilość smaru silikonowego na taśmę. Należy unikać stosowania olejów mineralnych, które mogą uszkodzić elementy gumowe obudowy.

Podczas pracy z miarą na wysokości zaleca się zabezpieczenie narzędzia przed upadkiem za pomocą smyczy lub uchwytu. Upadek z wysokości może uszkodzić mechanizm zwijający lub spowodować deformację taśmy, co wpłynie na dokładność pomiarów.

Produkty powiązane

Do pomiarów krótszych odcinków w ograniczonych przestrzeniach warto rozważyć miary o długości 3-5 metrów. Przy pomiarach powyżej 8 metrów przydatne będą taśmy miernicze o długości 20-50 metrów w obudowie zamkniętej lub miara laserowa zapewniająca pomiary do 100 metrów.

...