

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-nylon-dwustronna-3m16mm-klasa-i-t00341-tvardy-p-49708.html>



## Miara zwijana nylon dwustronna 3m/16mm KLASA I T00341 Tvardy

Cena brutto	<b>12,67 zł</b>
Cena netto	<b>10,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00341</b>
Kod producenta	<b>T00341</b>
Kod EAN	<b>5901477188671</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Miara zwijana nylon dwustronna 3m/16mm KLASA I

Miara zwijana z dwustronną taśmą nylonową o długości 3 metrów i szerokości 16 mm. Narzędzie pomiarowe certyfikowane według klasy dokładności I, przeznaczone do precyzyjnych pomiarów w warsztacie, na budowie i podczas prac wykończeniowych.

Długość taśmy 3 metry

Szerokość taśmy 16 mm

Klasa dokładności Klasa I

Materiał taśmy Nylon

### Charakterystyka techniczna

#### Dwustronna taśma pomiarowa

Podziałka milimetrowa naniesiona na obu stronach taśmy umożliwia odczyt wartości bez konieczności przewracania narzędzia. Rozwiązanie przydatne podczas pomiarów w trudno dostępnych miejscach lub przy pracy z elementami o nieregularnych kształtach.

### Klasa dokładności I według EN

Certyfikacja zgodna z normą europejską EN (maksymalny błąd  $\pm 0,6$  mm na 3 metry). Parametr istotny w pracach stolarskich, montażowych i wykończeniowych, gdzie odchyłka poniżej milimetra ma znaczenie dla jakości efektu końcowego.

### Taśma nylonowa 16 mm

Szerokość 16 mm zapewnia sztywność taśmy przy wysunięciu do około 1 metra bez wsparcia. Nylon charakteryzuje się odpornością na ścieranie i elastycznością, co wydłuża żywotność narzędzia przy codziennym użytkowaniu.

### Gumowana obudowa z klipsem

Korpus pokryty gumą zwiększa przyczepność podczas pracy w rękawicach i chroni mechanizm przed uszkodzeniami przy upadku. Stalowy klips umożliwia przymocowanie do paska narzędziowego lub krawędzi kieszeni.

## Specyfikacja techniczna

Model	T00341
Długość taśmy	3 metry
Szerokość taśmy	16 mm
Materiał taśmy	Nylon
Typ podziałki	Dwustronna (mm)
Klasa dokładności	Klasa I (EN)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne z gumowaniem
Wyposażenie dodatkowe	Stalowy klips, smyczka
Pakowanie handlowe	12 szt./op. zbiorcze, 120 szt./karton

## Zastosowanie

- Pomiary podczas montażu mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace wykończeniowe - układanie paneli, listew, karniszy
- Pomiary konstrukcyjne w stolarstwie i ślusarstwie
- Wyznaczanie wymiarów elementów do cięcia
- Prace remontowe i instalacyjne
- Kontrola wymiarów gotowych elementów
- Pomiary w warsztacie i na placu budowy
- Prace domowe wymagające precyzyjnych pomiarów

---

## Jak sprawdzić klasę dokładności miary?

Klasa dokładności określa maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru. Klasa I (najwyższa dla miar zwijanych zgodnie z EN) dopuszcza błąd  $\pm 0,6$  mm na długości 3 metrów. Dla porównania: Klasa II dopuszcza  $\pm 1,1$  mm na tę samą długość. Klasę można zweryfikować w oznaczeniach na obudowie miary lub w dokumentacji produktu.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan mechanizmu zwijającego i czytelność podziałki. Taśmę nylonową można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką – unikać środków rozpuszczalnikowych, które mogą uszkodzić nadruk.

Podczas pracy z miarą zaleca się:

### Zalecenia eksploatacyjne

Unikać gwałtownego zwijania taśmy – mechanizm sprężynowy może ulec uszkodzeniu. Nie używać miary jako linki lub sznurka do wiązania. Po pracy w wilgotnych warunkach osuszyć taśmę przed schowaniem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Okresowo sprawdzać dokładność pomiarów przez porównanie z wzorcem lub innym narzędziem o potwierdzonej kalibracji.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć: ołówki stolarskie do nanoszenia oznaczeń, poziomice budowlane do kontroli pionu i poziomu, kątowniki ślusarskie do weryfikacji kątów prostych, a także organizery narzędziowe ułatwiające przechowywanie sprzętu pomiarowego.