

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-stalowa-geodezyjna-100m-10-p-49692.html>



# Miara zwijana stalowa geodezyjna 100m (10)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 96,05 zł         |
| Cena netto       | 78,09 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | T00364           |
| Kod producenta   | T00364           |
| Kod EAN          | 5901477188770    |
| Producent        | Tvardy           |

## Opis produktu

### Miara zwijana stalowa geodezyjna 100m Tvardy T00364

Stalowa miara zwijana o długości 100 metrów przeznaczona do profesjonalnych pomiarów terenowych, geodezyjnych i budowlanych. Taśma wykonana ze stali zapewnia stabilność wymiarową i odporność na odkształcenia podczas rozciągania na długich dystansach.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Długość taśmy   | 100 m   |
| Szerokość taśmy | 12,5 mm |
| Materiał taśmy  | Stal    |
| Podziałka       | cm / mm |

## Charakterystyka

**Stalowa taśma pomiarowa**

Taśma wykonana ze stali charakteryzuje się minimalnym współczynnikiem rozciągania pod obciążeniem, co ma kluczowe znaczenie przy pomiarach na dystansach do 100 metrów. W przeciwieństwie do taśm z tworzyw sztucznych, stal zachowuje stałe wymiary niezależnie od temperatury i wilgotności.

### Szerokość taśmy 12,5 mm

Szerokość 12,5 mm to kompromis między sztywnością taśmy a wagą całego zestawu. Taśma o tej szerokości nie ugina się nadmiernie pod własnym ciężarem przy pomiarach poziomych, jednocześnie pozostając wystarczająco lekka do wygodnej pracy terenowej.

### Mechanizm z korbką

Ręczne zwijanie za pomocą korbki umożliwia kontrolowane nawijanie taśmy bez ryzyka jej zaplątania lub uszkodzenia. System korbkowy sprawdza się lepiej niż automatyczne mechanizmy sprężynowe przy taśmach o długości powyżej 50 metrów.

### Metalowy zacze

Zacze

## Specyfikacja techniczna

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Producent           | Tvardy            |
| Model               | T00364            |
| Długość taśmy       | 100 m             |
| Szerokość taśmy     | 12,5 mm           |
| Materiał taśmy      | Stal              |
| Materiał obudowy    | Tworzywo sztuczne |
| Jednostki podziałki | cm / mm           |
| Typ uchwytu         | Gumowy            |
| Mechanizm zwijania  | Korbka ręczna     |
| Typ zacze <p></p>   | Metalowy          |

## Zastosowanie

- Pomiary geodezyjne – wyznaczanie granic działek, trasowanie linii granicznych
- Wytyczanie tras budowlanych – wyznaczanie osi dróg, chodników, infrastruktury liniowej
- Pomiary na placu budowy – kontrola wymiarów wykopów, fundamentów, odległości między obiektami
- Prace rolnicze – pomiar powierzchni pól, wyznaczanie linii zasiewów
- Sporty i rekreacja – wyznaczanie tras biegowych, tras rowerowych, boisk
- Prace leśne – pomiar odległości między drzewami, wyznaczanie działów leśnych
- Kontrola wymiarowa – weryfikacja długości ogrodzeń, kabli, rurociągów naziemnych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Zasady pracy z miarą stalową 100m

Przed rozwinięciem taśmy należy sprawdzić, czy teren jest wolny od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić stalową powierzchnię. Podczas pomiarów zaleca się delikatne napięcie taśmy bez nadmiernego rozciągania. Po zakończeniu pracy taśmę należy zwinąć korbką, unikając gwałtownego nawijania, które może prowadzić do powstania zagięć. Przechowywanie w suchym miejscu minimalizuje ryzyko korozji.

### Dokładność pomiarów taśmą stalową

Dokładność pomiaru zależy od temperatury taśmy, siły jej napięcia oraz sposobu odczytu. Stal rozszerza się termicznie – zmiana temperatury o 10°C powoduje zmianę długości o ok. 0,12 mm na każdy metr taśmy. Przy pomiarach precyzyjnych warto uwzględnić ten współczynnik. Podziałka w milimetrach pozwala na odczyt z dokładnością do 1 mm przy odpowiednich warunkach oświetleniowych.