

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-do-farb-i-zapraw-pm-05-80x400mm-hex-geko-g00680-p-17835.html>

Mieszadło do farb i zapraw PM-05 80x400mm hex GEKO G00680

Cena brutto	8,98 zł
Cena netto	7,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00680
Kod producenta	G00680
Kod EAN	5901477113857
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mieszadło do farb i zapraw PM-05 80x400mm hex GEKO G00680

Ocynkowane mieszadło przeznaczone do mieszania gęstych i ciężkich materiałów budowlanych. Mocowanie HEX zapewnia kompatybilność z wiertarkami i mieszarkami wyposażonymi w standardowy uchwyt sześciokątny.

Średnica mieszadła 80 mm

Długość całkowita 400 mm

Typ mocowania HEX

Materiał Stal ocynkowana

Charakterystyka techniczna

Mocowanie HEX

Sześciokątny trzpień montażowy zapewnia stabilne połączenie z uchwytem wiertarki lub mieszarki. Uniemożliwia przekręcanie się narzędzia podczas pracy z gęstymi materiałami, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność mieszania.

Średnica 80 mm

Wymiar dostosowany do mieszania średnich i większych objętości materiałów. Zapewnia odpowiedni moment obrotowy i skuteczne wymieszanie bez nadmiernego obciążenia silnika elektronarzędzia.

Powłoka ocynkowana

Galwaniczne pokrycie cynkiem chroni przed korozją podczas pracy z materiałami na bazie wody. Wydłuża trwałość narzędzia i ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy.

Długość 400 mm

Całkowita długość pozwala na mieszanie w głębszych pojemnikach i wiadrach. Umożliwia pełne zanurzenie mieszadła bez ryzyka zanieczyszczenia uchwytu elektronarzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G00680
Średnica mieszadła	80 mm
Długość całkowita	400 mm
Typ mocowania	HEX (sześciokątny)
Materiał	Stal ocynkowana
Przeznaczenie	Materiały ciężkie i gęste

Zastosowanie

- Mieszanie zapraw murarskich i tynkarskich
- Przygotowywanie mas betonowych
- Mieszanie klejów do płytek i gresu
- Homogenizacja farb z pigmentami
- Przygotowywanie żywic epoksydowych
- Mieszanie szpachli i mas wyrównujących
- Przygotowywanie zapraw samopoziomujących
- Mieszanie mas hydroizolacyjnych

Kompatybilność z elektronarzędziami

Mieszadło wymaga wiertarki lub mieszarki z uchwytem sześciokątnym (HEX). Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym elektronarzędziu. Zalecana moc urządzenia: minimum 1200W dla optymalnej pracy z gęstymi materiałami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność mocowania mieszadła w uchwycie. Podczas mieszania zachować prędkość obrotową dostosowaną do rodzaju materiału – zbyt wysokie obroty mogą powodować rozpryskiwanie.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy niezwłocznie oczyścić, zanim materiał nie zastygnie. Zaprawy cementowe i kleje usuwać mechanicznie lub przez moczenie w wodzie. Mieszadło przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki ochronnej.

Regularne sprawdzanie stanu powłoki ocynkowanej pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń korozyjnych. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresową kontrolę stanu łopatek mieszadła pod kątem odkształceń.