

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-elektryczne-m14-120mm-2800w-kd3033-kraftdele-p-62601.html>

MIESZADŁO ELEKTRYCZNE M14 120mm 2800W kd3033 KRAFT&DELE

Cena brutto	160,80 zł
Cena netto	130,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3033
Kod producenta	KD3033
Kod EAN	5903957004174
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mieszadło elektryczne KD3033 — 2800W, mocowanie M14, średnica 120mm

Jednobiegowe mieszadło elektryczne przeznaczone do mieszania materiałów budowlanych i chemii budowlanej o różnej konsystencji. Regulowana prędkość obrotowa w zakresie 0-900 obr/min pozwala dostosować parametry pracy do mieszanego medium — od rzadkich farb po gęste zaprawy cementowe.

Moc 2800 W

Prędkość obrotowa 0-900 obr/min

Mocowanie M14

Średnica mieszalnika 120 mm

Charakterystyka techniczna

Odlewana głowica z aluminium

Lekki odlew głowicy skutecznie odprowadza ciepło generowane przez przekładnię podczas intensywnej pracy. Zmniejsza ryzyko przegrzania urządzenia przy długotrwałym użytkowaniu.

Łożyskowana głowica obrotowa

Głowica wyposażona w łożyska kryte zapewnia precyzyjne przenoszenie momentu obrotowego na mieszalnik oraz ogranicza luz i wibracje. Łożyska są wymienne, co przedłuża żywotność całego urządzenia.

Gwint mocujący M14

Standardowe mocowanie M14 umożliwia szybką wymianę mieszalnika bez użycia specjalistycznych narzędzi. Gwint M14 jest powszechnie stosowany, co ułatwia dostęp do zamienników i akcesoriów.

Regulacja prędkości 0-900 obr/min

Płynna regulacja obrotów od zera pozwala na stopniowe zwiększanie prędkości przy uruchamianiu, co ogranicza rozbryzgiwanie mieszanego materiału i umożliwia precyzyjne dostosowanie do konsystencji masy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3033
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc	2800 W
Prędkość bez obciążenia	0-900 obr/min
Średnica mieszalnika	120 mm
Mocowanie mieszalnika	M14
Wymiar górnej półki mieszalnika	80 x 40 x 3 mm
Wymiar dolnej półki mieszalnika	86 x 40 x 3 mm
Waga	ok. 8,5 kg
Zawartość zestawu	mieszadło KD3033, mieszalnik M14, 2 klucze, instrukcja obsługi, dowód zakupu, opakowanie

Zastosowanie

Mieszadło KD3033 przeznaczone jest do mechanicznego mieszania materiałów budowlanych i chemii budowlanej w warunkach zawodowych i remontowych. Moc 2800W pozwala na pracę z materiałami o dużej gęstości i lepkości.

- Farby i emulsje ścienne
- Kleje do płytek i styropianu
- Gips i masy szpachlowe

-
- Zaprawy tynkarskie
 - Zaprawy wapienne i cementowe
 - Żywice epoksydowe
 - Niepalny chemikalia budowlane
 - Masy uszczelniające i wyrównujące

Kompatybilność mieszalników

Urządzenie współpracuje ze wszystkimi mieszalnikami wyposażonymi w gwint M14. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów mocowania w narzędziach budowlanych, dlatego dostępność zamienników i dodatkowych mieszalników (spiralnych, koszyczkowych, tarczowych) jest szeroka. Przed zakupem dodatkowego mieszalnika należy zweryfikować jego przeznaczenie — do cieczy lub mas gęstych — oraz dopasować średnicę do pojemności mieszanego zasobu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że mieszalnik jest prawidłowo dokręcony za pomocą dołączonych kluczy. Zaleca się uruchamianie urządzenia przy niskich obrotach i stopniowe zwiększanie prędkości po zanurzeniu mieszalnika w materiale — ogranicza to rozbryzgi i zmniejsza obciążenie silnika przy starcie.

Po zakończeniu pracy mieszalnik należy oczyścić niezwłocznie po użyciu, zanim materiał zaschnął. Głowicę i obudowę silnika należy chronić przed zalaniem wodą i bezpośrednim kontaktem z mieszanymi substancjami. W przypadku zużycia łożysk głowicy możliwa jest ich samodzielna wymiana — konstrukcja urządzenia umożliwia demontaż bez specjalistycznego serwisu.