

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-elektryczne-m14-160mm-2800w-kd3035-kraftdele-p-62599.html>

MIESZADŁO ELEKTRYCZNE M14 160mm 2800W kd3035 KRAFT&DELE

Cena brutto	310,50 zł
Cena netto	252,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3035
Kod producenta	KD3035
Kod EAN	5903957004198
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mieszadło elektryczne KD3035 — 2800W, gwint M14, mieszalnik 160mm

Mieszadło elektryczne KD3035 to narzędzie przeznaczone do profesjonalnych i remontowych prac budowlanych wymagających homogenizacji materiałów o różnicowanej gęstości — od farb i klejów po zaprawy cementowe i żywice epoksydowe. Silnik o mocy 2800W oraz standardowy gwint mocowania M14 zapewniają wydajną pracę i łatwą wymianę akcesoriów.

Moc silnika 2800 W

Gwint mocowania M14

Średnica mieszalnika 160 mm

Model KD3035

Charakterystyka techniczna

Gwint M14 — powszechny standard mocowania

Mocowanie mieszalnika za pomocą gwintu M14 to rozwiązanie szeroko stosowane w branży budowlanej. Oznacza to pełną

kompatybilność z mieszalnikami innych producentów dostępnymi na rynku, co ułatwia dobór akcesoriów do konkretnych materiałów i pojemników.

Odlewana głowica z odprowadzaniem ciepła

Głowica wykonana z lekkiego odlewu skutecznie odprowadza ciepło generowane przez przekładnię podczas intensywnej pracy. Obniżona temperatura pracy przekładni bezpośrednio przekłada się na trwałość mechanizmu i stabilność obrotów pod obciążeniem.

Łożyskowana głowica obrotowa

Zastosowanie łożysk krytych w głowicy obrotowej zapewnia precyzyjne przenoszenie napędu na trzpień mieszalnika oraz ogranicza luz mechaniczny. Łożyska kryte są odporne na pył i wilgoć, a ich ewentualna wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani serwisu.

Zapasowe szczotki węglowe w zestawie

Dołączone szczotki węglowe umożliwiają samodzielną wymianę zużytych elementów komutacji silnika bez konieczności oddawania narzędzia do serwisu. Jest to element o ograniczonej żywotności, którego dostępność w zestawie wydłuża faktyczny czas eksploatacji mieszadła.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3035
Moc silnika	2800 W
Gwint mocowania mieszalnika	M14
Średnica mieszalnika	160 mm
Typ łożyskowania głowicy	Łożyska kryte
Zawartość zestawu	Mieszadło KD3035, mieszalnik M14, 2x klucz, zapasowe szczotki węglowe, instrukcja obsługi, dowód zakupu, opakowanie oryginalne

Zastosowanie

Mieszadło KD3035 sprawdza się przy mieszaniu materiałów budowlanych i wykończeniowych o różnej konsystencji. Poniżej typowe zastosowania:

-
- Zaprawy tynkarskie i wapienne
 - Zaprawy cementowe i mieszanki betonowe
 - Kleje do płytek i styropianu
 - Gips i masy szpachlowe
 - Farby emulsyjne i dyspersyjne
 - Żywice epoksydowe i poliuretanowe
 - Niepaliczne chemikalia budowlane
 - Masy uszczelniające i samopoziomujące

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana szczotek węglowych

Szczotki węglowe to elementy eksploatacyjne silnika elektrycznego, które ulegają stopniowemu zużyciu. Objawem konieczności wymiany jest iskrzenie przy komutatorze lub spadek mocy. Dołączone do zestawu szczotki zapasowe umożliwiają samodzielną wymianę — wystarczy odkręcić zaślepki komory szczotek, wyjąć zużyte elementy i wsunąć nowe.

Montaż mieszalnika — gwint M14

Mieszalnik mocuje się przez wkręcenie w gwint M14 trzpienia głowicy i dokręcenie za pomocą dołączonych kluczy. Przed montażem należy upewnić się, że gwint trzpienia i mieszalnika są czyste i nieuszkodzone. Standard M14 jest kompatybilny z mieszalnikami dostępnymi powszechnie w sklepach budowlanych.

Chłodzenie podczas pracy

Przy mieszaniu materiałów o dużej gęstości (zaprawy cementowe, kleje) zaleca się robienie przerw roboczych, które pozwalają na schłodzenie silnika i przekładni. Odlewana głowica wspomaga odprowadzanie ciepła, jednak praca ciągła pod pełnym obciążeniem skraca żywotność uzwojeń silnika.