

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-kielichowe-60x130x400mm-hex-60-p-48405.html>



Mieszadło kielichowe 60x130x400mm HEX (60)

Cena brutto	10,03 zł
Cena netto	8,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00693
Kod producenta	G00693
Kod EAN	5901477189555
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mieszadło kielichowe 60x130x400mm HEX (60) - G00693

Mieszadło kielichowe przeznaczone do profesjonalnego mieszania materiałów budowlanych o konsystencji średniej gęstości. Konstrukcja kielichowa minimalizuje napowietrzanie masy, co ma kluczowe znaczenie przy przygotowywaniu gipsów, tynków i szpachli.

Średnica 60 mm
Długość całkowita 400 mm
Wysokość kielicha 130 mm
Typ uchwytu HEX

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja kielichowa

Geometria kielicha zapewnia ruch mieszanki od dołu do góry, ograniczając wciąganie powietrza do masy. Przekłada się to na brak pęcherzyków w gotowym materiale, co jest szczególnie istotne przy szpachlach wykończeniowych.

Stal ocynkowana

Materiał wykonania to stal z powłoką cynkową, która zabezpiecza przed korozją podczas pracy z materiałami na bazie wody. Ocynkowanie wydłuża okres eksploatacji narzędzia w warunkach budowlanych.

Uchwyt HEX

Chwyty sześciokątne (hex) stosowane są w wiertarkach i mieszarkach ze standardowym uchwytem zaciskowym. System ten zapobiega obrotowi narzędzia w uchwycie pod obciążeniem, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Wymiary robocze

Średnica 60 mm i wysokość kielicha 130 mm odpowiadają pojemnościom 10-20 litrów. Długość 400 mm pozwala na pracę w standardowych wiadrach budowlanych bez ryzyka zabrudzenia wiertarki.

Specyfikacja techniczna

Model	G00693
Średnica mieszadła	60 mm
Wysokość kielicha	130 mm
Długość całkowita	400 mm
Typ uchwytu	HEX (sześciokątny)
Materiał	Stal ocynkowana
Typ konstrukcji	Kielichowa

Zastosowanie

- Mieszanie gipsów szpachlowych i tynkarskich
- Przygotowywanie mas wyrównawczych do podłóg
- Mieszanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
- Przygotowywanie szpachli wykończeniowych
- Mieszanie klejów do płytek ceramicznych
- Praca z masami o konsystencji średniej gęstości
- Przygotowywanie zapraw murarskich w małych ilościach

Kompatybilność sprzętowa

Mieszadło wymaga wiertarki lub mieszarki z uchwytem zaciskowym akceptującym chwyt sześciokątny. Zalecana moc urządzenia to

minimum 800-1000W przy obrotach 400-600 obr/min dla optymalnej pracy z materiałami budowlanymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem mieszania należy upewnić się, że chwyt hex jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wiertarki – brak luzu zapobiega uszkodzeniu narzędzia i urządzenia. Mieszanie rozpoczyna się przy niskich obrotach, stopniowo zwiększając prędkość po zanurzeniu mieszadła w materiale.

Po zakończeniu pracy mieszadło należy oczyścić zanim masa stwardnieje. W przypadku materiałów na bazie gipsu wystarczy płukanie wodą, przy zaprawach cementowych może być konieczne mechaniczne usunięcie resztek. Regularne czyszczenie zapobiega odkładaniu się materiału, który utrudnia mieszanie i obciąża silnik wiertarki.

Powłoka ocynkowana jest odporna na korozję, ale nie jest niezniszczalna – unikanie długotrwałego kontaktu z agresywnymi chemicznie materiałami (np. zaprawy z domieszkami) wydłuża żywotność narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji w miejscach uszkodzeń powłoki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z materiałami budowlanymi warto rozważyć mieszadła spiralne (do materiałów rzadkich jak farby), wiadra miarowe oraz wiertarki z regulacją obrotów i funkcją mieszania.