

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-110mm-geko-g66030-p-19465.html>

## Mini ławkowiec tapetówka 110mm GEKO G66030

Cena brutto	<b>7,58 zł</b>
Cena netto	<b>6,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66030</b>
Kod producenta	<b>G66030</b>
Kod EAN	<b>5901477134098</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mini ławkowiec tapetówka 110mm GEKO G66030

Pędzel płaski o szerokości 110 mm z hybrydowym włosiem, łączący właściwości włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja typu ławkowiec zapewnia równomierne rozprowadzanie materiałów na większych powierzchniach.

Szerokość 110 mm

Typ włosia Mieszanka syntetyk/naturalne

Rączka Drewniana

Model G66030

### Charakterystyka

#### Hybrydowe włosie

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia kompromis między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają odporność na ścieranie i utrzymują kształt, podczas gdy naturalne poprawiają zdolność zatrzymywania farby i równomierność nanoszenia.

### Szerokość robocza 110 mm

Format mini ławkowca pozwala na efektywną pracę na średnich powierzchniach przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 110 mm sprawdza się przy malowaniu ścian w mniejszych pomieszczeniach, nakładaniu kleju oraz pracach wykończeniowych.

### Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosia z rączką poprzez metalową oprawę zapobiega rozluźnianiu się włókien podczas intensywnej pracy. Skuwka zabezpiecza również przed przedostawaniem się farby lub kleju do wnętrza rączki.

### Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt i odprowadzanie wilgoci podczas długotrwałej pracy. Materiał jest lżejszy od plastiku, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy malowaniu większych powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66030
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec płaski (tapetówka)
Szerokość	110 mm
Rodzaj włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Skuwka metalowa
Przeznaczenie	Farby wodne, olejowe, akrylowe, kleje tapetowe

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb olejnych na powierzchnie drewniane
- Aplikacja kleju tapetowego na tapety i flizeliny
- Gruntowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Malowanie elementów z tworzyw sztucznych
- Nakładanie impregnatów i lazur na drewno
- Prace konserwatorskie przy renowacji powierzchni

### Kompatybilność z farbami

Pędzel współpracuje ze wszystkimi typami farb: wodnymi, rozpuszczalnikowymi, akrylowymi i olejnymi. Hybrydowe włosie zachowuje elastyczność w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, jednocześnie dobrze absorbując farby wodne. Po użyciu z farbami

---

olejnymi konieczne jest dokładne czyszczenie rozcieńczalnikiem.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Podczas pracy zanurzaj pędzel na maksymalnie 1/3 długości włosia – głębsze moczenie utrudnia czyszczenie i prowadzi do gromadzenia się farby przy skuwce.

Po zakończeniu pracy niezwłocznie oczyść pędzel odpowiednim środkiem: wodą z mydłem dla farb wodnych, rozcieńczalnikiem dla farb olejnych. Płucz włosie aż do momentu, gdy wypływająca ciecz będzie przezroczysta. Wyrzuć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej – nigdy nie suszyć włosiem do góry.

### Przechowywanie

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikaj składowania w pozycji opartej na włosiu – prowadzi to do trwałego odkształcenia. Zabezpiecz włosie przed kurzem, owijając je papierem lub umieszczając w dedykowanym futerale.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o pędzle płaskie w innych szerokościach (50-75 mm do detali, 150-200 mm do dużych powierzchni) oraz wałki malarskie do szybkiego pokrywania ścian. Przy nakładaniu kleju tapetowego pomocna będzie kuweta malarska dostosowana do szerokości pędzla.