

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-110mm-geko-g66030-p-19465.html>

Mini ławkowiec tapetówka 110mm GEKO G66030

Cena brutto	7,58 zł
Cena netto	6,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66030
Kod producenta	G66030
Kod EAN	5901477134098
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini ławkowiec tapetówka 110mm GEKO G66030

Pędzel płaski o szerokości 110 mm z hybrydowym włosiem, łączący właściwości włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja typu ławkowiec zapewnia równomierne rozprowadzanie materiałów na większych powierzchniach.

Szerokość 110 mm

Typ włosia Mieszanka syntetyk/naturalne

Rączka Drewniana

Model G66030

Charakterystyka

Hybrydowe włosie

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia kompromis między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają odporność na ścieranie i utrzymują kształt, podczas gdy naturalne poprawiają zdolność zatrzymywania farby i równomierność nanoszenia.

Szerokość robocza 110 mm

Format mini ławkowca pozwala na efektywną pracę na średnich powierzchniach przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 110 mm sprawdza się przy malowaniu ścian w mniejszych pomieszczeniach, nakładaniu kleju oraz pracach wykończeniowych.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosia z rączką poprzez metalową oprawę zapobiega rozluźnianiu się włókien podczas intensywnej pracy. Skuwka zabezpiecza również przed przedostawaniem się farby lub kleju do wnętrza rączki.

Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt i odprowadzanie wilgoci podczas długotrwałej pracy. Materiał jest lżejszy od plastiku, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy malowaniu większych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G66030
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec płaski (tapetówka)
Szerokość	110 mm
Rodzaj włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Skuwka metalowa
Przeznaczenie	Farby wodne, olejowe, akrylowe, kleje tapetowe

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb olejnych na powierzchnie drewniane
- Aplikacja kleju tapetowego na tapety i flizeliny
- Gruntowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Malowanie elementów z tworzyw sztucznych
- Nakładanie impregnatów i lazur na drewno
- Prace konserwatorskie przy renowacji powierzchni

Kompatybilność z farbami

Pędzel współpracuje ze wszystkimi typami farb: wodnymi, rozpuszczalnikowymi, akrylowymi i olejnymi. Hybrydowe włosie zachowuje elastyczność w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, jednocześnie dobrze absorbując farby wodne. Po użyciu z farbami

olejnymi konieczne jest dokładne czyszczenie rozcieńczalnikiem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Podczas pracy zanurzaj pędzel na maksymalnie 1/3 długości włosia – głębsze moczenie utrudnia czyszczenie i prowadzi do gromadzenia się farby przy skuwce.

Po zakończeniu pracy niezwłocznie oczyść pędzel odpowiednim środkiem: wodą z mydłem dla farb wodnych, rozcieńczalnikiem dla farb olejnych. Płucz włosie aż do momentu, gdy wypływająca ciecz będzie przezroczysta. Wyrzuć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej – nigdy nie suszyć włosiem do góry.

Przechowywanie

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikaj składowania w pozycji opartej na włosiu – prowadzi to do trwałego odkształcenia. Zabezpiecz włosie przed kurzem, owijając je papierem lub umieszczając w dedykowanym futerale.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o pędzle płaskie w innych szerokościach (50-75 mm do detali, 150-200 mm do dużych powierzchni) oraz wałki malarskie do szybkiego pokrywania ścian. Przy nakładaniu kleju tapetowego pomocna będzie kuweta malarska dostosowana do szerokości pędzla.