

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-130mm-geko-g66031-p-19466.html>

Mini ławkowiec tapetówka 130mm GEKO G66031

Cena brutto	8,48 zł
Cena netto	6,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66031
Kod producenta	G66031
Kod EAN	5901477134104
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini ławkowiec tapetówka 130mm GEKO G66031

Pędzel płaski typu ławkowiec o szerokości 130 mm, przeznaczony do malowania powierzchni oraz nakładania kleju. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia uniwersalność zastosowań przy pracy z różnymi rodzajami farb i podłoży.

Szerokość 130 mm

Typ włósia Mieszanka syntetyk + naturalne

Rodzaj pędzla Ławkowiec / tapetówka

Model G66031

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mieszana włósia

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych umożliwia pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi oraz klejami. Włókna syntetyczne zapewniają trwałość i odporność na chemię, naturalne – lepsze chłonięcie i równomierne rozprowadzanie materiału.

Szerokość robocza 130 mm

Rozmiar odpowiedni do malowania średnich powierzchni – ścian, sufitów, płyt gipsowych. Umożliwia szybkie pokrycie dużych obszarów przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach, takich jak naroża czy przestrzenie wokół listew.

Drewniana rączka z metalową skuwką

Klasyczna konstrukcja z drewnianym trzonkiem zapewnia ergonomiczny chwyt podczas długotrwałej pracy. Metalowa skuwka mocuje włosie, zabezpieczając przed jego wypadaniem podczas intensywnego użytkowania.

Uniwersalność zastosowań

Pędzel nadaje się do pracy z różnymi podłożami – tynkiem, drewnem, tworzywami sztucznymi. Można nim nakładać farby emulsyjne, olejne, akrylowe oraz kleje tapetowe i montażowe.

Specyfikacja techniczna

Model	G66031
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec / tapetówka
Szerokość	130 mm
Rodzaj włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ skuwki	Metal

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i akrylowych na drewno
- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywanie powierzchni z tworzyw sztucznych
- Nakładanie kleju tapetowego na ściany
- Aplikacja klejów montażowych i gruntów
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Malowanie paneli ściennych i sufitowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto lekko zwilżyć włosie wodą (przy farbách wodnych) lub rozcieńczalnikiem (przy farbách olejnych) – ułatwi to nabieranie materiału i zmniejszy zużycie farby. Usuń luźne włókna poprzez delikatne rozczesanie.

Czyszczenie po użyciu

Natychmiast po zakończeniu pracy wypłucz pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku – wodzie (farby wodne) lub benzynie lakowej (farby olejne). Dokładnie usuń resztki farby z okolic skuwki. Odwieś do wyschnięcia włosiem w dół lub połóż na płasko.

Przechowywanie

Przechowuj w pozycji poziomej lub pionowej włosiem do góry, w suchym miejscu. Unikaj deformacji włosia poprzez niewłaściwe ustawienie. Regularnie sprawdzaj stan skuwki – poluzowanie może prowadzić do wypadania włókien podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o wałki malarskie do większych powierzchni, pędzle płaskie mniejszych rozmiarów (50-70 mm) do detali oraz pędzle okrągłe do trudno dostępnych miejsc. Przy pracach tapetowych przydadzą się szczotki do wygładzania tapet oraz noże do cięcia.