

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-130mm-geko-g66031-p-19466.html>

## Mini ławkowiec tapetówka 130mm GEKO G66031

Cena brutto	<b>8,48 zł</b>
Cena netto	<b>6,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66031</b>
Kod producenta	<b>G66031</b>
Kod EAN	<b>5901477134104</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mini ławkowiec tapetówka 130mm GEKO G66031

Pędzel płaski typu ławkowiec o szerokości 130 mm, przeznaczony do malowania powierzchni oraz nakładania kleju. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia uniwersalność zastosowań przy pracy z różnymi rodzajami farb i podłoży.

Szerokość 130 mm

Typ włosia Mieszanka syntetyk + naturalne

Rodzaj pędzla Ławkowiec / tapetówka

Model G66031

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja mieszana włosia

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych umożliwia pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi oraz klejami. Włókna syntetyczne zapewniają trwałość i odporność na chemię, naturalne – lepsze chłonięcie i równomierne rozprowadzanie materiału.

---

### Szerokość robocza 130 mm

Rozmiar odpowiedni do malowania średnich powierzchni – ścian, sufitów, płyt gipsowych. Umożliwia szybkie pokrycie dużych obszarów przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach, takich jak naroża czy przestrzenie wokół listew.

### Drewniana rączka z metalową skuwką

Klasyczna konstrukcja z drewnianym trzonkiem zapewnia ergonomiczny chwyt podczas długotrwałej pracy. Metalowa skuwka mocuje włosie, zabezpieczając przed jego wypadaniem podczas intensywnego użytkowania.

### Uniwersalność zastosowań

Pędzel nadaje się do pracy z różnymi podłożami – tynkiem, drewnem, tworzywami sztucznymi. Można nim nakładać farby emulsyjne, olejne, akrylowe oraz kleje tapetowe i montażowe.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66031
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec / tapetówka
Szerokość	130 mm
Rodzaj włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ skuwki	Metal

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i akrylowych na drewno
- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywanie powierzchni z tworzyw sztucznych
- Nakładanie kleju tapetowego na ściany
- Aplikacja klejów montażowych i gruntów
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Malowanie paneli ściennych i sufitowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem warto lekko zwilżyć włosie wodą (przy farbách wodnych) lub rozcieńczalnikiem (przy farbách olejnych) – ułatwi to nabieranie materiału i zmniejszy zużycie farby. Usuń luźne włókna poprzez delikatne rozczesanie.

### **Czyszczenie po użyciu**

Natychmiast po zakończeniu pracy wypłucz pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku – wodzie (farby wodne) lub benzynie lakowej (farby olejne). Dokładnie usuń resztki farby z okolic skuwki. Odwieś do wyschnięcia włosiem w dół lub połóż na płasko.

### **Przechowywanie**

Przechowuj w pozycji poziomej lub pionowej włosiem do góry, w suchym miejscu. Unikaj deformacji włosia poprzez niewłaściwe ustawienie. Regularnie sprawdzaj stan skuwki – poluzowanie może prowadzić do wypadania włókien podczas pracy.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o wałki malarskie do większych powierzchni, pędzle płaskie mniejszych rozmiarów (50-70 mm) do detali oraz pędzle okrągłe do trudno dostępnych miejsc. Przy pracach tapetowych przydadzą się szczotki do wygładzania tapet oraz noże do cięcia.