

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-140mm-geko-g66032-p-19467.html>

Mini lawkowiec tapetówka 140mm GEKO G66032

Cena brutto	8,16 zł
Cena netto	6,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66032
Kod producenta	G66032
Kod EAN	5901477134111
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini lawkowiec tapetówka 140mm GEKO G66032

Pędzel typu lawkowiec o szerokości 140 mm z mieszanym włosiem syntetyczno-naturalnym. Narzędzie przeznaczone do malowania powierzchni płaskich oraz nakładania klejów tapetowych.

Szerokość 140 mm
Typ włosa Mieszane
Rączka Drewniana
Model G66032

Charakterystyka

Włosie mieszane syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia równowagę między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają odporność na ścieranie i rozpuszczalniki, naturalne poprawiają chłonność i równomierne rozprowadzanie farby.

Szerokość robocza 140 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę na mniejszych powierzchniach i w trudno dostępnych miejscach. Szerokość 140 mm to standard dla pędzli typu mini ławkowiec, zapewniający balans między wydajnością a kontrolą.

Konstrukcja z metalową skuwką

Włosie mocowane do drewnianej rączki za pomocą metalowej oprawy zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko wypadania włókien podczas pracy. Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt przy dłuższych pracach.

Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja pozwala na pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi oraz klejami tapetowymi. Pędzel nadaje się do malowania tynków, drewna i tworzyw sztucznych bez konieczności zmiany narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G66032
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec tapetówka
Szerokość	140 mm
Rodzaj włosa	Mieszane (syntetyczne + naturalne)
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Metalowa skuwka

Zastosowanie

- Nakładanie klejów tapetowych na ściany i sufit
- Malowanie tynków wewnętrznych i elewacyjnych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Malowanie drewnianych elementów stolarki budowlanej
- Nakładanie farb na powierzchnie z tworzyw sztucznych
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Prace wykończeniowe przy tapetowaniu
- Aplikacja impregnatów i lakierobojców

Konserwacja pędzla

Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi czyścić pędzel w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia farby. Przy farbách rozpuszczalnikowych stosować odpowiedni rozcieńczalnik. Pędzel suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, nigdy nie opierać mokrego włosa o podłoże. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie włosa w ciepłej wodzie w celu

usunięcia luźnych włókien.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie zestawu pędzli w różnych szerokościach oraz wałków malarskich do większych powierzchni. Przy tapetowaniu przydatna będzie szczotka do wygładzania tapet oraz nóż do tapet.