

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-140mm-geko-g66032-p-19467.html>

## Mini ławkowiec tapetówka 140mm GEKO G66032

Cena brutto	<b>9,31 zł</b>
Cena netto	<b>7,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66032</b>
Kod producenta	<b>G66032</b>
Kod EAN	<b>5901477134111</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mini ławkowiec tapetówka 140mm GEKO G66032

Pędzel typu ławkowiec o szerokości 140 mm z mieszanym włosiem syntetyczno-naturalnym. Narzędzie przeznaczone do malowania powierzchni płaskich oraz nakładania klejów tapetowych.

Szerokość 140 mm

Typ włosa Mieszane

Rączka Drewniana

Model G66032

### Charakterystyka

#### Włosie mieszane syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia równowagę między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają odporność na ścieranie i rozpuszczalniki, naturalne poprawiają chłonność i równomierne rozprowadzanie farby.

**Szerokość robocza 140 mm**

Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę na mniejszych powierzchniach i w trudno dostępnych miejscach. Szerokość 140 mm to standard dla pędzli typu mini ławkowiec, zapewniający balans między wydajnością a kontrolą.

### Konstrukcja z metalową skuwką

Włosie mocowane do drewnianej rączki za pomocą metalowej oprawy zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko wypadania włókien podczas pracy. Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt przy dłuższych pracach.

### Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja pozwala na pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi oraz klejami tapetowymi. Pędzel nadaje się do malowania tynków, drewna i tworzyw sztucznych bez konieczności zmiany narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66032
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec tapetówka
Szerokość	140 mm
Rodzaj włosa	Mieszane (syntetyczne + naturalne)
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Metalowa skuwka

## Zastosowanie

- Nakładanie klejów tapetowych na ściany i sufit
- Malowanie tynków wewnętrznych i elewacyjnych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Malowanie drewnianych elementów stolarki budowlanej
- Nakładanie farb na powierzchnie z tworzyw sztucznych
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Prace wykończeniowe przy tapetowaniu
- Aplikacja impregnatów i lakierobojców

### Konserwacja pędzla

Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi czyścić pędzel w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia farby. Przy farbách rozpuszczalnikowych stosować odpowiedni rozcieńczalnik. Pędzel suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, nigdy nie opierać mokrego włosa o podłoże. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie włosa w ciepłej wodzie w celu

---

usunięcia luźnych włókien.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie zestawu pędzli w różnych szerokościach oraz wałków malarskich do większych powierzchni. Przy tapetowaniu przydatna będzie szczotka do wygładzania tapet oraz nóż do tapet.