

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-150-mm-geko-g66033-p-19468.html>

## Mini ławkowiec tapetówka 150 mm GEKO G66033

Cena brutto	<b>10,55 zł</b>
Cena netto	<b>8,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66033</b>
Kod producenta	<b>G66033</b>
Kod EAN	<b>5901477134128</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mini ławkowiec tapetówka 150 mm GEKO G66033

Pędzel typu ławkowiec o szerokości 150 mm, przeznaczony do prac malarskich i tapetowania. Konstrukcja łączy włókna naturalne i syntetyczne, zapewniając równomierne nanoszenie farb, klejów i preparatów gruntujących na różnych powierzchniach.

Szerokość robocza 150 mm

Typ włosa Mieszanka syntetyczno-naturalna

Materiał rączki Drewno

Model G66033

### Charakterystyka techniczna

#### Mieszane włosie — naturalne i syntetyczne

Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych zapewnia elastyczność i odporność na ścieranie. Włókna naturalne zwiększają chłonność i równomierne rozprowadzanie materiału, syntetyczne dodają trwałości i ułatwiają czyszczenie pędzla po pracy.

## Szerokość 150 mm

Format mini ławkowca umożliwia precyzyjne nakładanie materiałów na średnich powierzchniach. Szerokość 150 mm sprawdza się przy malowaniu ścian, nakładaniu kleju do tapet oraz gruntowaniu elementów o ograniczonej powierzchni.

## Drewniana rączka z metalową skuwką

Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt i stabilność podczas pracy. Metalowa skuwka trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wysypywaniu się włókien i zapewniając długotrwałą eksploatację narzędzia.

## Uniwersalność zastosowania

Pędzel nadaje się do pracy z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, akrylowymi oraz klejami tapetowymi. Można go stosować na tynku, drewnie, tworzywach sztucznych i innych podłożach budowlanych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66033
Producent	GEKO
Typ pędzla	Mini ławkowiec (tapetówka)
Szerokość robocza	150 mm
Materiał włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Farby, kleje, grunty

## Zastosowanie

- Nakładanie kleju do tapet na ścianach i sufitach
- Malowanie powierzchni ścian farbami wodnymi i emulsyjnymi
- Gruntowanie tynków przed malowaniem
- Malowanie drewnianych elementów wykończeniowych
- Nakładanie farb akrylowych na tworzywa sztuczne
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz
- Nakładanie preparatów gruntujących na różne podłoża
- Malowanie elementów o średniej powierzchni wymagających precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać włosie pędzla w czystej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Przy pracy z farbami wodnymi lekko zwilżyć włosie, co ułatwi równomierne nanoszenie materiału.

## **Czyszczenie i przechowywanie**

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku (woda dla farb wodnych, rozcieńczalnik dla farb olejnych). Usunąć nadmiar materiału, formując włosie w pierwotny kształt. Przechowywać w pozycji wiszącej lub płaskiej, unikając odkształcenia włosia.

## **Wskazówki praktyczne**

Przy nakładaniu kleju do tapet pracować równomiernie, unikając nadmiaru materiału na brzegach pędzla. Podczas malowania stosować technikę krzyżową — nanoszenie farby w kierunkach pionowym i poziomym dla lepszego krycia. Nie zanurzać pędzla całkowicie w farbie — wystarczy zanurzyć włosie do połowy wysokości.