

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-150-mm-geko-g66033-p-19468.html>

Mini ławkowiec tapetówka 150 mm GEKO G66033

Cena brutto	10,55 zł
Cena netto	8,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66033
Kod producenta	G66033
Kod EAN	5901477134128
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini ławkowiec tapetówka 150 mm GEKO G66033

Pędzel typu ławkowiec o szerokości 150 mm, przeznaczony do prac malarskich i tapetowania. Konstrukcja łączy włókna naturalne i syntetyczne, zapewniając równomierne nanoszenie farb, klejów i preparatów gruntujących na różnych powierzchniach.

Szerokość robocza 150 mm

Typ włosa Mieszanka syntetyczno-naturalna

Materiał rączki Drewno

Model G66033

Charakterystyka techniczna

Mieszane włosie — naturalne i syntetyczne

Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych zapewnia elastyczność i odporność na ścieranie. Włókna naturalne zwiększają chłonność i równomierne rozprowadzanie materiału, syntetyczne dodają trwałości i ułatwiają czyszczenie pędzla po pracy.

Szerokość 150 mm

Format mini ławkowca umożliwia precyzyjne nakładanie materiałów na średnich powierzchniach. Szerokość 150 mm sprawdza się przy malowaniu ścian, nakładaniu kleju do tapet oraz gruntowaniu elementów o ograniczonej powierzchni.

Drewniana rączka z metalową skuwką

Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt i stabilność podczas pracy. Metalowa skuwka trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wysypywaniu się włókien i zapewniając długotrwałą eksploatację narzędzia.

Uniwersalność zastosowania

Pędzel nadaje się do pracy z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, akrylowymi oraz klejami tapetowymi. Można go stosować na tynku, drewnie, tworzywach sztucznych i innych podłożach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66033
Producent	GEKO
Typ pędzla	Mini ławkowiec (tapetówka)
Szerokość robocza	150 mm
Materiał włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Farby, kleje, grunty

Zastosowanie

- Nakładanie kleju do tapet na ścianach i sufitach
- Malowanie powierzchni ścian farbami wodnymi i emulsyjnymi
- Gruntowanie tynków przed malowaniem
- Malowanie drewnianych elementów wykończeniowych
- Nakładanie farb akrylowych na tworzywa sztuczne
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz
- Nakładanie preparatów gruntujących na różne podłoża
- Malowanie elementów o średniej powierzchni wymagających precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać włosie pędzla w czystej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Przy pracy z farbami wodnymi lekko zwilżyć włosie, co ułatwi równomierne nanoszenie materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku (woda dla farb wodnych, rozcieńczalnik dla farb olejnych). Usunąć nadmiar materiału, formując włosie w pierwotny kształt. Przechowywać w pozycji wiszącej lub płaskiej, unikając odkształcenia włosia.

Wskazówki praktyczne

Przy nakładaniu kleju do tapet pracować równomiernie, unikając nadmiaru materiału na brzegach pędzla. Podczas malowania stosować technikę krzyżową — nanoszenie farby w kierunkach pionowym i poziomym dla lepszego krycia. Nie zanurzać pędzla całkowicie w farbie — wystarczy zanurzyć włosie do połowy wysokości.