

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-70mm-geko-g66028-p-19463.html>

Mini ławkowiec tapetówka 70mm GEKO G66028

Cena brutto	4,84 zł
Cena netto	3,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66028
Kod producenta	G66028
Kod EAN	5901477134074
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini ławkowiec tapetówka 70mm GEKO G66028

Pędzel płaski z włosiem mieszanym przeznaczony do prac malarskich i nakładania klejów. Szerokość robocza 70 mm zapewnia wydajność przy zachowaniu precyzji w trudno dostępnych miejscach.

Szerokość robocza 70 mm
Typ włosia Mieszane
Materiał rączki Drewno
Model G66028

Charakterystyka techniczna

Włosie mieszane syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia równowagę między wytrzymałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają trwałość i odporność na ścieranie, podczas gdy naturalne poprawiają rozprowadzanie farby i gładkość wykończenia.

Szerokość robocza 70 mm

Rozmiar określany jako mini ławkowiec, optymalny do prac na mniejszych powierzchniach i w miejscach o ograniczonym dostępie. Pozwala na szybsze pokrycie niż wąskie pędzle płaskie, zachowując kontrolę nad aplikacją.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosa z drewnianą rączką poprzez metalową oprawkę. Zapobiega wypadaniu włókien podczas intensywnej pracy i zapewnia stabilność geometrii pędzla przy wielokrotnym moczeniu.

Drewniana rączka

Tradycyjne drewniane wykończenie uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt i absorpcję wilgoci z dłoni. Materiał naturalny redukuje zmęczenie ręki podczas długotrwałych prac malarskich.

Specyfikacja techniczna

Model	G66028
Producent	GEKO
Typ pędzla	Ławkowiec płaski (tapetówka)
Szerokość robocza	70 mm
Typ włosa	Mieszane (syntetyczne + naturalne)
Materiał rączki	Drewno
Typ skuwki	Metalowa
Zastosowanie	Farby wodne, rozpuszczalnikowe, kleje

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wodnymi
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Gruntowanie małych powierzchni przed malowaniem
- Aplikacja kleju do tapet na ściany lub bezpośrednio na tapetę
- Malowanie tynków strukturalnych i gładzi gipsowych
- Pokrywanie powierzchni z tworzyw sztucznych farbami specjalistycznymi
- Prace konserwatorskie i renowacyjne wymagające precyzji
- Nakładanie impregnatów i lakierobejcy na drewno

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytrzepanie pędzla. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosia czystą wodą i osuszenie nadmiaru – poprawia to rozprowadzanie farby. Dla farb rozpuszczalnikowych można lekko zwilżyć odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Czyszczenie po użyciu

Po pracy z farbami wodnymi natychmiast przepłukać pędzel ciepłą wodą z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia farby z włosia. Farby olejne i alkidowe wymagają czyszczenia white spirit lub innym odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po oczyszczeniu należy odwirować nadmiar cieczy, uformować włosie i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej lub poziomej.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej, z włosiem nieobciążonym. Unikać pionowego stawiania na włosiu, ponieważ prowadzi to do trwałego odkształcenia końcówek. Po całkowitym wyschnięciu można zabezpieczyć włosie papierem lub oryginalnym opakowaniem.