

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-90mm-geko-g66029-p-19464.html>

Mini ławkowiec tapetówka 90mm GEKO G66029

Cena brutto	5,37 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66029
Kod producenta	G66029
Kod EAN	5901477134081
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mini ławkowiec tapetówka 90mm GEKO G66029

Pędzel ławkowiec o szerokości 90 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Narzędzie uniwersalne do nakładania farb, lakierów oraz klejów na różnych powierzchniach.

Szerokość 90 mm

Typ włosa Mieszanka syntetyczno-naturalna

Model G66029

Charakterystyka

Mieszanka włókien syntetyczno-naturalnych

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia kompromis między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne odpowiadają za wytrzymałość i łatwość czyszczenia, naturalne za równomierne rozprowadzanie farby i lepszą retencję materiału.

Szerokość 90 mm

Format mini pozwala na precyzyjne nakładanie materiałów na mniejszych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach.

Pędzel sprawdza się przy pracach wymagających większej kontroli niż przy standardowych ławkowcach.

Konstrukcja z metalową skuwką

Włókna mocowane są do drewnianej rączki za pomocą metalowej obejmy, co zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko rozluźnienia włosia podczas intensywnej pracy.

Uniwersalność zastosowań

Pędzel pracuje z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, lakierami oraz klejami. Nadaje się do malowania tynku, drewna, tworzyw sztucznych oraz nakładania klejów tapetowych i montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66029
Szerokość pędzla	90 mm
Typ włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Metalowa skuwka
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Malowanie mniejszych powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych i olejnych na drewno
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki
- Malowanie tworzyw sztucznych, PCV, laminatów
- Nakładanie klejów tapetowych na ściany lub tapety
- Klejenie paneli, listew i elementów wykończeniowych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Prace renowacyjne wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna przez kilkukrotne rozczesanie pędzla palcami lub szczotką. Przy pracy z farbami wodnymi zaleca się lekkie zwilżenie włosia wodą i dokładne wyciśnięcie nadmiaru.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem: woda z mydłem dla farb akrylowych, terpentyna lub rozcieńczalnik dla farb olejnych. Włosie należy przepłukać do momentu, gdy spływająca ciecz będzie przezroczysta, następnie odcisnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej płasko.

Przechowywanie

Pędzel przechowuje się w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to spowodować trwałe odkształcenie włosia i uszkodzenie drewnianej rączki.