

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-lawkowiec-tapetowka-90mm-geko-g66029-p-19464.html>

## Mini ławkowiec tapetówka 90mm GEKO G66029

Cena brutto	<b>6,19 zł</b>
Cena netto	<b>5,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66029</b>
Kod producenta	<b>G66029</b>
Kod EAN	<b>5901477134081</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mini ławkowiec tapetówka 90mm GEKO G66029

Pędzel ławkowiec o szerokości 90 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Narzędzie uniwersalne do nakładania farb, lakierów oraz klejów na różnych powierzchniach.

Szerokość 90 mm

Typ włosa Mieszanka syntetyczno-naturalna

Model G66029

### Charakterystyka

#### Mieszanka włókien syntetyczno-naturalnych

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia kompromis między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne odpowiadają za wytrzymałość i łatwość czyszczenia, naturalne za równomierne rozprowadzanie farby i lepszą retencję materiału.

#### Szerokość 90 mm

Format mini pozwala na precyzyjne nakładanie materiałów na mniejszych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach.

Pędzel sprawdza się przy pracach wymagających większej kontroli niż przy standardowych ławkowcach.

### Konstrukcja z metalową skuwką

Włókna mocowane są do drewnianej rączki za pomocą metalowej obejmy, co zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko rozluźnienia włosia podczas intensywnej pracy.

### Uniwersalność zastosowań

Pędzel pracuje z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, lakierami oraz klejami. Nadaje się do malowania tynku, drewna, tworzyw sztucznych oraz nakładania klejów tapetowych i montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66029
Szerokość pędzla	90 mm
Typ włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Typ mocowania	Metalowa skuwka
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Malowanie mniejszych powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych i olejnych na drewno
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki
- Malowanie tworzyw sztucznych, PCV, laminatów
- Nakładanie klejów tapetowych na ściany lub tapety
- Klejenie paneli, listew i elementów wykończeniowych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Prace renowacyjne wymagające precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna przez kilkukrotne rozczesanie pędzla palcami lub szczotką. Przy pracy z farbami wodnymi zaleca się lekkie zwilżenie włosia wodą i dokładne wyciśnięcie nadmiaru.

---

## **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem: woda z mydłem dla farb akrylowych, terpentyna lub rozcieńczalnik dla farb olejnych. Włosie należy przepłukać do momentu, gdy spływająca ciecz będzie przezroczysta, następnie odcisnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej płasko.

## **Przechowywanie**

Pędzel przechowuje się w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to spowodować trwałe odkształcenie włosia i uszkodzenie drewnianej rączki.