

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-tokarka-stolowa-do-metalu-i-drewna-kd5358-p-67924.html>

## Mini tokarka stołowa do metalu i drewna KD5358

Cena brutto	<b>2 466,75 zł</b>
Cena netto	<b>2 005,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5358</b>
Kod producenta	<b>KD5358</b>
Kod EAN	<b>5903957023748</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Mini tokarka stołowa KRAFT&DELE KD5358 – metal, drewno, tworzywa sztuczne

KD5358 to kompaktowa tokarka stołowa przeznaczona do precyzyjnej obróbki drewna, tworzyw sztucznych oraz miękkich metali (aluminium, miedź, mosiądz). Żeliwne łożo, regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0–2500 obr./min oraz możliwość toczenia gwintów metrycznych i calowych sprawiają, że urządzenie nadaje się zarówno do zastosowań warsztatowych, jak i hobbystycznych.

Moc silnika 550 W

Maks. prędkość obrotowa 2500 obr./min

Średnica toczenia nad łożem 180 mm

Maks. posuw noża 350 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Żeliwne łożo

Korpus wykonany z żeliwa charakteryzuje się wysoką sztywnością i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem. Minimalizuje

drżania podczas toczenia, co bezpośrednio przekłada się na dokładność obróbki i trwałość narzędzi skrawających.

### Regulacja prędkości 0-2500 obr./min

Płynna regulacja obrotów umożliwia dobór prędkości skrawania do rodzaju materiału i rodzaju operacji. Niskie obroty stosuje się przy toczeniu metali i materiałów twardych, wyższe — przy drewnie i tworzywach sztucznych. Wrzeciono pracuje w obu kierunkach obrotu.

### Gwintowanie metryczne i calowe

Tokarka umożliwia toczenie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie 0,5–3 mm (metryczne) oraz 12–48 TPI (calowe). Funkcja realizowana jest przez wymienne koła zębate dołączone do zestawu.

### Stożki MT2 i MT3 oraz szybka wymiana narzędzi

Konik wyposażono w stożek Morse'a MT2, wrzeciono — w MT3. Standardowe mocowania zapewniają kompatybilność z powszechnie dostępnymi akcesoriami tokarskimi. System szybkiej wymiany narzędzi skraca czas przestawień podczas pracy na różnych operacjach.

### Tryb ręczny i automatyczny

Urządzenie obsługuje zarówno posuw ręczny, jak i automatyczny. Posuw automatyczny przydaje się przy toczeniu wzdłużnym na długich odcinkach — zapewnia równomierny ruch noża i powtarzalną jakość powierzchni bez konieczności ciągłej ingerencji operatora.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5358
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc maksymalna	550 W
Maks. prędkość obrotowa	2500 obr./min
Regulacja prędkości	0-2500 obr./min (płynna)
Kierunek obrotu wrzeciona	prawy i lewy

Maks. posuw noża (długość toczenia)	350 mm
Średnica toczenia nad łożem	180 mm
Otwór wrzeciona	21 mm
Skok suwaka narzędzia	35 mm
Zakres gwintów metrycznych	0,5-3 mm
Zakres gwintów calowych	12-48 TPI
Średnica uchwytu	100 mm
Stożek konika	MT2
Stożek wrzeciona	MT3
Zakres mocowania uchwytu — wewnętrzny	2-30 mm
Zakres mocowania uchwytu — zewnętrzny	30-80 mm
Materiały obrabiane	Drewno, tworzywa sztuczne, aluminium, miedź, mosiądz
Łoże	Żeliwo

## Zastosowania

- Toczenie wałków, tulei i czopów z drewna i miękkich metali
- Toczenie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych (metrycznych i calowych)
- Obróbka elementów z aluminium, miedzi i mosiądzu
- Toczenie elementów dekoracyjnych z drewna (nogi mebli, uchwyty, figurki)
- Produkcja prototypów i części zamiennych w warsztacie hobbystycznym
- Toczenie tworzyw sztucznych (np. nylon, POM, akryl)
- Prace modelarskie i precyzyjne w małej skali
- Nauka i szkolenie z zakresu obróbki skrawaniem

## Bezpieczeństwo użytkowania

Tokarka wyposażona jest w osłonę przeciwbryzgową chroniącą operatora przed odpryskami materiału i chłodziwa oraz w przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP). Przycisk STOP umożliwia natychmiastowe wyłączenie wrzeciona w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w języku polskim.

## Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi: tokarka KD5358, noże tokarskie, śrubokręty, zestaw kluczy imbusowych, kiel, klucze płaskie, szczęki, klucz do uchwytu, bezpiecznik topikowy, olejarka, koła zębate (do gwintowania) oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

## Kompatybilność akcesoriów

Stożki Morse'a MT2 (konik) i MT3 (wrzeciono) są znormalizowanymi mocowaniami stosowanymi w tokarniach. Umożliwiają montaż powszechnie dostępnych na rynku kłów, wiertel centrujących, tulei redukcyjnych i innych akcesoriów tokarskich bez konieczności stosowania adapterów dedykowanych.