



## MIOTŁA ULICZNA L-300

Cena brutto	<b>8,38 zł</b>
Cena netto	<b>6,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-86854</b>
Kod producenta	<b>YT-86854</b>
Kod EAN	<b>5906083133596</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Miotła uliczna YATO YT-86854 L-300

Miotła uliczna o długości 300 mm z włosiem PET/PVC, przeznaczona do zamiatania powierzchni zewnętrznych. Konstrukcja z regranulatu PP zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, a stożkowy gwint umożliwia montaż na standardowych trzonkach.

Długość całkowita 300 mm

Średnica włosia 0,9 mm

Materiał włosia PET/PVC

Gwint oprawy 19-22 mm

### Charakterystyka miotły ulicznej YATO L-300

#### Włosie PET/PVC o średnicy 0,9 mm

Włókna o grubości 0,9 mm i długości 70 mm zapewniają skuteczne zbieranie zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Materiał PET/PVC charakteryzuje się odpornością na ścieranie i zachowuje sprężystość w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia pracę zarówno latem, jak i zimą.

### Oprawa z regranulatu PP

Korpus wykonany z regranulowanego polipropylenu odpornego na promieniowanie UV, wilgoć i ujemne temperatury. Materiał ten nie kruszy się pod wpływem mrozu i nie ulega degradacji przy długotrwałej ekspozycji na słońce, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

### Stożkowy gwint 19-22 mm

Uniwersalny gwint stożkowy pasuje do większości standardowych trzonek dostępnych na rynku. Stożkowa konstrukcja zapewnia stabilne połączenie i równomierne rozłożenie nacisku podczas pracy, eliminując luz między elementami.

### Kompaktowe wymiary 300 mm

Długość 300 mm to kompromis między wydajnością a manewrowością. Taki rozmiar umożliwia sprawne zmiatanie wąskich przejść, schodów i trudno dostępnych miejsc, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej szerokości roboczej dla większych powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-86854
Długość całkowita	300 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Wysokość całkowita	135 mm
Długość włosia	70 mm
Średnica włosia	0,9 mm
Materiał włosia	PET/PVC
Kolor włosia	Czarno-czerwony
Długość oprawy	300 mm
Szerokość oprawy	57 mm
Wysokość oprawy	62/22 mm
Materiał oprawy	Regranulat PP
Średnica gwintu oprawy	Stożkowy 19-22 mm
Kolor oprawy	Czarny

## Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie chodników, podjazdów i tarasów przy posesjach prywatnych
- Utrzymanie czystości na parkingach, placach i w parkach miejskich
- Sprzątanie po pracach budowlanych i remontowych

- 
- Usuwanie liści, gałęzi i pozostałości roślinnych z powierzchni utwardzonych
  - Zbieranie piasku, żwiru i drobnych kamieni
  - Zamiatanie świeżego, lekkiego śniegu
  - Czyszczenie hal magazynowych i powierzchni przemysłowych
  - Prace porządkowe w ogrodach i na terenach zielonych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż i dobór trzonka

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy średnica trzonka mieści się w zakresie 19-22 mm. Trzonek należy wkręcić w gwint stożkowy do oporu, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie zaleca się stosowania nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint.

### Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy miotłą należy oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie włosa wodą. Przechowywanie w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry zapobiega trwałemu odkształceniu włókien. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i ostrymi krawędziami.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup trzonka teleskopowego lub drewnianego o odpowiedniej średnicy (19-22 mm) oraz szufelki do zamiatania. W przypadku intensywnego użytkowania przydatne mogą być również szczotki o różnej szerokości roboczej z serii YATO.