

## MIOTŁA ULICZNA L-400



Cena brutto	<b>10,83 zł</b>
Cena netto	<b>8,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-86855</b>
Kod producenta	<b>YT-86855</b>
Kod EAN	<b>5906083133602</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Miotła uliczna YATO L-400 (YT-86855)

Profesjonalna miotła uliczna do sprzątania nawierzchni zewnętrznych. Konstrukcja z regranulatu PP i gęstego włosia PET/PVC zapewnia skuteczne zmiatanie liści, piasku, kurzu oraz świeżego śniegu w każdych warunkach atmosferycznych.

Szerokość robocza 400 mm

Długość włosia 70 mm

Średnica włosia 0,9 mm

Gwint trzonka 19-22 mm

### Charakterystyka techniczna miotły ulicznej

#### Korpus z regranulatu PP

Oprawa wykonana z regranulatu polipropylenu charakteryzuje się odpornością na wilgoć, mróz i promieniowanie UV. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -20°C do +60°C, co umożliwia całoroczne użytkowanie na zewnątrz bez ryzyka pęknięć czy deformacji.

#### Włosie PET/PVC 0,9 mm

Mieszanka włókien poliestrowych i polichlorku winylu o średnicy 0,9 mm zapewnia optymalną sztywność do zmiatania zanieczyszczeń mineralnych oraz elastyczność przy zbieraniu materiałów organicznych. Długość 70 mm pozwala na efektywne penetrowanie nierówności nawierzchni.

### Szerokość robocza 400 mm

Wymiar 40 cm stanowi kompromis między wydajnością zmiatania a manewrowością. Taka szerokość umożliwi sprawne sprzątnięcie większych powierzchni, jednocześnie pozwalając na pracę w wąskich przejściach i wokół przeszkód terenowych.

### Stożkowy gwint 19-22 mm

Uniwersalny gwint stożkowy pasuje do większości standardowych trzonek dostępnych na rynku. Zakres średnic 19-22 mm zapewnia stabilne mocowanie bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów, co upraszcza montaż i wymianę trzonka.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-86855
Marka	YATO
Długość całkowita	400 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Wysokość całkowita	135 mm
Długość włosia	70 mm
Średnica włosia	0,9 mm
Materiał włosia	PET/PVC
Kolor włosia	Czarno-czerwony
Długość oprawy	400 mm
Szerokość oprawy	57 mm
Wysokość oprawy	62/22 mm
Materiał oprawy	Regranulat PP
Gwint oprawy	Stożkowy 19-22 mm
Kolor oprawy	Czarny

## Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie liści z chodników, podjazdów i parkingów w sezonie jesiennym
- Usuwanie piasku i żwiru z nawierzchni utwardzonych po zimie
- Sprzątnięcie kurzu i drobnych zanieczyszczeń na placach budowy
- Czyszczenie terenów przemysłowych i magazynowych
- Zmiatanie świeżego, puszystego śniegu z tarasów i ścieżek

- 
- Utrzymanie porządku w garażach i halach produkcyjnych
  - Prace porządkowe w parkach i przestrzeniach publicznych
  - Sprzątanie posesji, ogrodów i terenów zielonych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Trzonek należy wkręcić w gwint stożkowy oprawy, dokręcając ręcznie do momentu stabilnego zamocowania. Sprawdzić pewność połączenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku luzu można zastosować cieńszą taśmę teflonową na gwincie trzonka.

### Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z włosia poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Wilgotną miotłę pozostawić do wyschnięcia w pozycji zawieszony włosiem w dół, co zapobiega trwałemu odkształceniu włókien.

### Przechowywanie

Miotłę przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w pozycji zawieszony lub opartej o ścianę włosiem ku górze. Unikać długotrwałego obciążania włosia, które może prowadzić do jego trwałego zgięcia i pogorszenia właściwości zmiatających.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się trzonek drewniany lub aluminiowy o średnicy 19-22 mm oraz długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (typowo 120-150 cm). Do specyficznych zastosowań dostępne są miotły o innych szerokościach roboczych oraz typach włosia.

...