

MIOTŁA ULICZNA L-400



Cena brutto	10,83 zł
Cena netto	8,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-86855
Kod producenta	YT-86855
Kod EAN	5906083133602
Producent	YATO

Opis produktu

Miotła uliczna YATO L-400 (YT-86855)

Profesjonalna miotła uliczna do sprzątania nawierzchni zewnętrznych. Konstrukcja z regranulatu PP i gęstego włosia PET/PVC zapewnia skuteczne zmiatanie liści, piasku, kurzu oraz świeżego śniegu w każdych warunkach atmosferycznych.

Szerokość robocza 400 mm

Długość włosia 70 mm

Średnica włosia 0,9 mm

Gwint trzonka 19-22 mm

Charakterystyka techniczna miotły ulicznej

Korpus z regranulatu PP

Oprawa wykonana z regranulatu polipropylenu charakteryzuje się odpornością na wilgoć, mróz i promieniowanie UV. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -20°C do +60°C, co umożliwia całoroczne użytkowanie na zewnątrz bez ryzyka pęknięć czy deformacji.

Włosie PET/PVC 0,9 mm

Mieszanka włókien poliestrowych i polichlorku winylu o średnicy 0,9 mm zapewnia optymalną sztywność do zmiatania zanieczyszczeń mineralnych oraz elastyczność przy zbieraniu materiałów organicznych. Długość 70 mm pozwala na efektywne penetrowanie nierówności nawierzchni.

Szerokość robocza 400 mm

Wymiar 40 cm stanowi kompromis między wydajnością zmiatania a manewrowością. Taka szerokość umożliwi sprawne sprzątanie większych powierzchni, jednocześnie pozwalając na pracę w wąskich przejściach i wokół przeszkód terenowych.

Stożkowy gwint 19-22 mm

Uniwersalny gwint stożkowy pasuje do większości standardowych trzonek dostępnych na rynku. Zakres średnic 19-22 mm zapewnia stabilne mocowanie bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów, co upraszcza montaż i wymianę trzonka.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86855
Marka	YATO
Długość całkowita	400 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Wysokość całkowita	135 mm
Długość włosia	70 mm
Średnica włosia	0,9 mm
Materiał włosia	PET/PVC
Kolor włosia	Czarno-czerwony
Długość oprawy	400 mm
Szerokość oprawy	57 mm
Wysokość oprawy	62/22 mm
Materiał oprawy	Regranulat PP
Gwint oprawy	Stożkowy 19-22 mm
Kolor oprawy	Czarny

Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie liści z chodników, podjazdów i parkingów w sezonie jesiennym
- Usuwanie piasku i żwiru z nawierzchni utwardzonych po zimie
- Sprzątanie kurzu i drobnych zanieczyszczeń na placach budowy
- Czyszczenie terenów przemysłowych i magazynowych
- Zmiatanie świeżego, puszystego śniegu z tarasów i ścieżek

-
- Utrzymanie porządku w garażach i halach produkcyjnych
 - Prace porządkowe w parkach i przestrzeniach publicznych
 - Sprzątanie posesji, ogrodów i terenów zielonych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Trzonek należy wkręcić w gwint stożkowy oprawy, dokręcając ręcznie do momentu stabilnego zamocowania. Sprawdzić pewność połączenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku luzu można zastosować cieńszą taśmę teflonową na gwincie trzonka.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z włosia poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Wilgotną miotłę pozostawić do wyschnięcia w pozycji zawieszony włosiem w dół, co zapobiega trwałemu odkształceniu włókien.

Przechowywanie

Miotłę przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w pozycji zawieszony lub opartej o ścianę włosiem ku górze. Unikać długotrwałego obciążania włosia, które może prowadzić do jego trwałego zgięcia i pogorszenia właściwości zmiatających.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się trzonek drewniany lub aluminiowy o średnicy 19-22 mm oraz długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (typowo 120-150 cm). Do specyficznych zastosowań dostępne są miotły o innych szerokościach roboczych oraz typach włosia.

...