

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miska-magnetyczna-yt-08312-yato-p-24788.html>

## Miska magnetyczna YT-08312 YATO

Cena brutto	<b>8,74 zł</b>
Cena netto	<b>7,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-08312</b>
Kod producenta	<b>YT-08312</b>
Kod EAN	<b>5906083061448</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Miska magnetyczna YT-08312 YATO

Warsztatowa miska magnetyczna ze stali nierdzewnej z dwoma magnesami neodymowymi. Przechowuje i zabezpiecza drobne metalowe elementy podczas prac montażowych, serwisowych i naprawczych.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Liczba magnesów **2 magnesy**

Wymiary **152 × 68 × 16 mm**

Model **YT-08312**

### Charakterystyka techniczna miski magnetycznej

#### **Korpus ze stali nierdzewnej**

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję w środowisku warsztatowym z obecnością wilgoci, olejów i płynów eksploatacyjnych. Materiał zachowuje parametry użytkowe przez długi okres bez degradacji powierzchni.

### System dwóch magnesów

Dwa magnesy neodymowe generują pole magnetyczne utrzymujące metalowe elementy w misie nawet podczas jej przenoszenia lub nachylenia. Rozmieszczenie magnesów zapewnia równomierną siłę przyciągania na całej powierzchni dna.

### Ośłona magnesów z tworzywa

Warstwa ochronna z tworzywa sztucznego zabezpiecza magnesy przed bezpośrednim kontaktem z metalowymi elementami. Eliminuje to ryzyko zarysowania powierzchni magnesów oraz ułatwia czyszczenie miski z zanieczyszczeń.

### Kompaktowe wymiary warsztatowe

Wymiary 152 × 68 × 16 mm pozwalają na umieszczenie miski w ograniczonej przestrzeni roboczej, w szufladzie wózka narzędziowego lub na stanowisku montażowym. Płaska konstrukcja minimalizuje zajmowaną powierzchnię.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08312
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Liczba magnesów	2
Typ osłony magnesów	Tworzywo sztuczne
Długość	152 mm
Szerokość	68 mm
Wysokość	16 mm

## Zastosowanie w warsztacie i garażu

- Przechowywanie śrub, nakrętek i podkładek podczas demontażu zespołów mechanicznych
- Organizacja drobnych elementów złącznych przy pracach montażowych i serwisowych
- Zabezpieczenie części przed zgubieniem podczas napraw samochodowych
- Tymczasowe magazynowanie bitów, końcówek wkrętakowych i kluczy imbusowych
- Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy przy naprawach elektronicznych
- Przechowywanie drobnych elementów przy pracach stolarskich i metalowych
- Organizacja akcesoriów podczas prac instalacyjnych i hydraulicznych
- Magazynowanie materiałów eksploatacyjnych w wózkach narzędziowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Czyszczenie miski magnetycznej**

Miskę należy czyścić z wiórów metalowych, pyłu i zanieczyszczeń olejowych po zakończeniu pracy. Stal nierdzewna umożliwia mycie wodą z detergentem. Przed ponownym użyciem powierzchnię należy osuszyć, aby uniknąć osadzania się zanieczyszczeń na wilgotnej powierzchni.

### **Maksymalizacja siły magnesów**

Siła przyciągania magnetycznego zależy od masy i grubości przechowywanych elementów. Cienkie elementy płaskie (podkładki, blaszki) przylegają mocniej niż grube śruby. Równomierne rozmieszczenie elementów w misie zapewnia optymalne wykorzystanie pola magnetycznego.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej organizacji stanowiska warsztatowego warto rozważyć wózki narzędziowe YATO, organizery na drobne elementy oraz systemy przechowywania narzędzi ręcznych. Miska magnetyczna stanowi element ekosystemu organizacji warsztatowej.