

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miska-warsztatowa-magnetyczna-270x292mm-kd10689-p-62377.html>



Miska warsztatowa magnetyczna 270x292mm KD10689

Cena brutto	24,80 zł
Cena netto	20,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10689
Kod producenta	KD10689
Kod EAN	5903957003764
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Miska warsztatowa magnetyczna 270x292mm — Kraft&Dele KD10689

Miska warsztatowa z układem czterech magnesów, przeznaczona do przechowywania drobnych elementów złącznych i części podczas prac mechanicznych. Wykonana z podwójnej blachy tłoczonej z polerowaną powierzchnią — odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu czystości.

Wymiary 270 x 292 mm
Liczba magnesów 4 szt.
Materiał Podwójna blacha tłoczona
Model KD10689

Charakterystyka

Cztery magnesy w konstrukcji

Układ czterech magnesów rozmieszczonych w misie zapewnia równomierne pole magnetyczne na całej powierzchni roboczej. Śruby, nakrętki, podkładki i inne stalowe elementy pozostają unieruchomione podczas pracy, co ogranicza ryzyko ich zgubienia.

Mocowanie do metalowych powierzchni

Magnesy umożliwiają przytwierdzenie miski do metalowych elementów pojazdu lub urządzenia — np. do nadkola, błotnika czy obudowy silnika. Miska pozostaje w zasięgu ręki bez konieczności szukania dla niej miejsca na ziemi lub blacie.

Podwójna blacha tłoczona

Zastosowanie dwóch warstw blachy tłoczonej zwiększa sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia mechaniczne. Polerowana powierzchnia zewnętrzna jest odporna na zarysowania i ułatwia czyszczenie z olejów, smarów i zanieczyszczeń warsztatowych.

Wymiary robocze 270x292mm

Powierzchnia miski pozwala na jednoczesne przechowywanie większej liczby elementów z jednego demontażu — np. kompletu śrub z pokrywy silnika lub elementów układu hamulcowego. Ogranicza konieczność wielokrotnego odkładania i szukania części.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10689
Marka	Kraft&Dele
Wymiary	270 x 292 mm
Liczba magnesów	4
Materiał	Podwójna blacha tłoczona
Wykończenie powierzchni	Polerowana, odporna na zarysowania

Zastosowanie

- Przechowywanie śrub, nakrętek i podkładek podczas demontażu podzespołów
- Organizacja drobnych części przy pracach przy silniku lub skrzyni biegów
- Mocowanie miski do karoserii pojazdu podczas napraw blacharskich
- Segregacja elementów złącznych według kolejności demontażu
- Zabezpieczenie części przed stoczeniem się z powierzchni roboczej
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych z metalową obudową
- Warsztaty samochodowe, motocyklowe i serwisy sprzętu AGD

Kompatybilność z powierzchniami

Miska mocuje się wyłącznie do powierzchni ferromagnetycznych (stal, żeliwo). Nie przylgnie do aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych ani stali nierdzewnej. Przed użyciem warto sprawdzić, czy docelowa powierzchnia jest magnetyczna — wystarczy przyłożyć zwykły magnes.