

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-2300w-kd1692-p-61288.html>



Młot udarowy 2300W KD1692

Cena brutto	303,03 zł
Cena netto	246,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1692
Kod producenta	KD1692
Kod EAN	5903175334237
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot udarowy KraftDele KD1692 2300W

Elektryczny młot udarowy przeznaczony do kucia i skuwania materiałów budowlanych — betonu, cegły, tynku i kamienia. Pracuje wyłącznie w trybie udaru (bez wiercenia), co czyni go narzędziem dedykowanym do prac rozbiórkowych i wykuć instalacyjnych.

Moc silnika 2300 W
Liczba ударów 2150 /min
Prędkość obrotowa 0-4000 rpm
Waga 8 kg

Charakterystyka urządzenia

Moc 2300 W

Silnik o mocy 2300 W zapewnia siłę udaru wystarczającą do pracy w betonie i twardych materiałach murowych. Wyższa moc silnika przekłada się bezpośrednio na skuteczność kucia bez konieczności wywierania nadmiernego nacisku przez operatora.

2150 uderzeń na minutę

Częstotliwość uderzeń na poziomie 2150/min pozwala na sprawne skuwanie tynków, wykonywanie bruzd pod instalacje oraz rozbiórkę cegły. Im wyższa liczba uderzeń, tym szybsze tempo pracy przy materiałach o niższej twardości.

Wyważona konstrukcja, waga 8 kg

Masa 8 kg mieści się w typowym zakresie dla młotów tej klasy mocy. Staranne wyważenie korpusu zmniejsza drgania przenoszone na ręce operatora, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach roboczych.

Regulacja prędkości 0-4000 rpm

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej od 0 do 4000 rpm umożliwia dostosowanie tempa pracy do twardości obrabianego materiału — wolniejsze obroty przy twardym betonie, szybsze przy tynku czy ceglach ceramicznych.

Specyfikacja techniczna

Marka	KraftDele
Model	KD1692
Typ urządzenia	Młot udarowy
Moc	2300 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0-4000 rpm
Liczba uderzeń	2150 /min
Waga	8 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Skuwanie tynków ściennych i podłogowych
- Wykuwanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Rozbiórka ścian z cegły i bloczków betonowych
- Usuwanie płytek ceramicznych i gresu
- Kucie otworów w betonie i murze
- Prace remontowe wymagające skuwania warstw wykończeniowych
- Rozbiórkowe prace instalacyjne na budowie

Zawartość zestawu i użytkowanie

W skład zestawu wchodzi dwa dłuta: płaskie — stosowane przy skuwaniu powierzchniowym i rozbiórce większych fragmentów — oraz punktowe, przydatne przy wykonywaniu precyzyjnych wykuć i otworów w twardych materiałach. Instrukcja obsługi dostępna jest w języku polskim.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić pewność zamocowania dłuta w uchwycie. Podczas kucia w betonie zbrojonym zaleca się wcześniejsze zlokalizowanie prętów zbrojeniowych, ponieważ młot udarowy nie jest przeznaczony do cięcia metalu. Regularne smarowanie trzpienia dłuta wydłuża żywotność zarówno osprzętu, jak i mechanizmu udarowego urządzenia. Po zakończeniu pracy należy oczyścić otwory wentylacyjne silnika z pyłu budowlanego.