

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-2600w-sds-plus-kd3212-p-63587.html>



MŁOT UDAROWY 2600W SDS-PLUS KD3212

Cena brutto	177,00 zł
Cena netto	143,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3212
Kod producenta	KD3212
Kod EAN	5903957015231
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot udarowy SDS-Plus 2600W — KD3212

KD3212 to elektryczny młot udarowy z uchwytem SDS-Plus, przeznaczony do intensywnych prac wiertniczo-burzących w betonie, stali i drewnie. Moc 2600W w połączeniu z energią uderzenia 4J pozwala na pracę w materiałach o podwyższonej twardości bez konieczności stosowania nadmiernego nacisku.

Moc wejściowa 2600 W
Energia uderzenia 4 J
Uchwyt SDS-Plus
Maks. wiercenie w betonie 26 mm

Charakterystyka urządzenia

Moc 2600W i energia uderzenia 4J

Moc wejściowa 2600W przekłada się na wydajną pracę silnika, natomiast energia uderzenia 4J określa rzeczywistą siłę, z jaką tłok uderza w materiał. Wyższa energia uderzenia oznacza mniejszy wymagany nacisk i szybsze wykonanie otworu — szczególnie istotne przy wierceniu w betonie zbrojonego lub kamieniu.

Uchwyt SDS-Plus — szybka wymiana narzędzi

System SDS-Plus (Special Direct System) umożliwia mocowanie wiertel i dłut bez użycia klucza — wystarczy wsunąć i obrócić. Trzpień narzędzia ma znormalizowany rowek, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą wiertel i dłut dostępnych na rynku. Przed zakupem akcesoriów należy upewnić się, że oznaczone są jako SDS-Plus, nie SDS-Max.

Regulowana prędkość i kierunek obrotów

Prędkość obrotowa regulowana w zakresie 0-1470 obr./min pozwala dostosować parametry pracy do materiału i średnicy wiertła — mniejsze obroty przy dużych wiertłach w twardych materiałach, wyższe przy wierceniu w drewnie. Rewers (obroty w lewo) ułatwia wykręcenie zablokowanego wiertła bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

Częstotliwość uderzeń do 5200 BPM

5200 uderzeń na minutę (BPM) to parametr określający, ile razy na minutę tłok mechanizmu udarowego uderza w trzpień wiertła. Wysoka częstotliwość w połączeniu z energią 4J przyspiesza kruszenie materiału, co skraca czas wykonania otworu i zmniejsza zużycie wiertła.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3212
Napięcie zasilania	230 V~ / 50 Hz
Moc wejściowa	2600 W
Prędkość obrotowa	0-1470 obr./min
Częstotliwość uderzeń	0-5200 BPM
Energia uderzenia	4 J
Uchwyt	SDS-Plus
Kierunek obrotów	lewo / prawo
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Waga	3,2 kg

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów w betonie pod kotwy, kołki rozporowe i instalacje

-
- Wykonywanie bruzd pod przewody elektryczne i rury w ścianach betonowych
 - Wiercenie w cegle, bloczkach silikatowych i pustaków
 - Wiercenie otworów w stali konstrukcyjnej i profilach metalowych
 - Wiercenie w drewnie konstrukcyjnym i płytach drewnopochodnych
 - Prace rozbiórkowe z dłutem — skuwanie płytek, tynków i warstw wyrównawczych
 - Montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie
 - Prace remontowe wymagające regularnego wiercenia w twardych podłożach

Kompatybilność akcesoriów

Młot KD3212 współpracuje ze standardowymi wiertłami i dłutami w systemie SDS-Plus. Przy zakupie wiertel należy zwrócić uwagę na oznaczenie SDS-Plus (SDS+) — nie są kompatybilne z systemem SDS-Max stosowanym w cięższych młotach. Maksymalne podane średnice wiercenia dotyczą standardowych warunków pracy; w materiałach o podwyższonej twardości zaleca się stosowanie wiertel o mniejszych średnicach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu w języku polskim. Przy wierceniu w betonie zbrojonym zaleca się stosowanie wiertel z końcówką z węgla spiekanego (widia). Po zakończeniu pracy warto oczyścić uchwyt SDS-Plus z pyłu i nanieść niewielką ilość smaru, co wydłuży żywotność mechanizmu mocowania. Nie należy przekraczać podanych maksymalnych średnic wiercenia — nadmierne obciążenie może prowadzić do przegrzania silnika.

Akcesoria i produkty uzupełniające

Do młota KD3212 zalecane są wiertła udarowe SDS-Plus do betonu, dłuta płaskie i szpiczaste SDS-Plus, zestawy wiertel do stali HSS oraz środki smarne do uchwytów SDS. Przy pracach pyłotwórczych wskazane jest stosowanie odkurzacza przemysłowego z filtrem HEPA.