

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-2700w-kd1735-p-61703.html>



MŁOT UDAROWY 2700W KD1735

Cena brutto	228,92 zł
Cena netto	186,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1735
Kod producenta	KD1735
Kod EAN	5903175336705
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot udarowy Kraft&Dele KD1735 2700W SDS+

Elektryczny młot udarowy z uchwytem SDS+ przeznaczony do wiercenia i kucia w betonie, cegle oraz kamieniu. Urządzenie pracuje w trzech trybach: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru oraz kucie, co pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu prac budowlanych i remontowych.

Moc silnika 2700 W
Energia udaru 6 J
Liczba ударów 2150 /min
Uchwyt SDS+

Charakterystyka urządzenia

Uchwyt SDS+

System mocowania SDS+ umożliwia szybką wymianę wiertel i dłut bez użycia klucza. Osprzęt SDS+ jest szeroko dostępny i obejmuje wiertła do betonu, dłuta płaskie, szpiczaste oraz specjalistyczne końcówki do różnych materiałów.

Energia udaru 6 J

Energia udaru określa siłę pojedynczego uderzenia narzędzia roboczego w materiał. Wartość 6 J pozwala na skuteczne wiercenie w betonie i cegle oraz kucie lżejszych elementów — bruzd instalacyjnych, skuwanie płytek czy tynku.

Trzy tryby pracy

Przełącznik trybu pracy pozwala wybrać wiercenie z udarem (beton, cegła), wiercenie bez udaru (drewno, metal, ceramika) lub samo kucie. Możliwość pracy bez udaru chroni materiały wrażliwe na wibracje przed pękaniem.

Wyważenie i ergonomia

Masa 7 kg przy mocy 2700 W wymaga odpowiedniego wyważenia obudowy, które ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Miękka powłoka uchwytu redukuje przenoszenie drgań na dłonie operatora.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1735
Moc	2700 W
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Energia udaru	6 J
Prędkość obrotowa	870 obr/min
Liczba ударów	2150 /min
Typ uchwytu	SDS+
Waga	7 kg
Tryby pracy	Wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, kucie
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów w betonie i żelbecie
- Wiercenie w cegle i bloczkach silikatowych
- Kucie bruzd instalacyjnych pod przewody elektryczne i rury
- Skuwanie płytek ceramicznych i terakoty
- Usuwanie tynku i skuwanie warstw wykończeniowych
- Wiercenie w drewnie i metalu (tryb bez udaru)
- Prace rozbiórkowe i remontowe w budownictwie

Kompatybilność osprzętu SDS+

Uchwyt SDS+ jest standardem stosowanym przez większość producentów osprzętu do młotów udarowych. Do urządzenia pasują wiertła do betonu SDS+, dłuta płaskie i szpiczaste SDS+, a także wiertła koronowe z adapterem SDS+. Przed zakupem osprzętu należy upewnić się, że oznaczony jest jako SDS+ (nie SDS-Max ani SDS-Quick, które są niekompatybilne).

Zawartość zestawu

- Młot udarowy KD1735
- 2 dłuta
- 3 wiertła
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim