

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-kujacy-3000w-55j-kd1507-p-62983.html>



MŁOT UDAROWY KUJĄCY 3000W 55J KD1507

Cena brutto	372,06 zł
Cena netto	302,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1507
Kod producenta	KD1507
Kod EAN	5901638115843
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot udarowy kujący Kraft&Dele KD1507 — 3000W / 55J

Elektryczny młot udarowy kujący przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych i kucia w materiałach budowlanych, takich jak beton, cegła czy ceramika. Mocowanie narzędziowe w systemie SDS-HEX (HEX-30) zapewnia szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dostępnych na rynku.

Moc 3000 W
Energia uderzenia 55 J
Liczba uderzeń 1400 /min
Mocowanie HEX-30

Charakterystyka urządzenia

Energia uderzenia 55 J

Energia uderzenia wyrażona w dżulach określa siłę, z jaką narzędzie uderza w materiał. Wartość 55 J plasuje ten młot w klasie urządzeń do pracy z twardym betonem, zbrojeniem i grubymi warstwami tynku — tam, gdzie lżejsze narzędzia (10–30 J) tracą skuteczność.

Mocowanie SDS-HEX (HEX-30)

System sześciokątnego mocowania HEX-30 umożliwia szybką wymianę dłut bez użycia narzędzi. Złącze jest znormalizowane, co oznacza kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów dostępnych od różnych producentów — przecinaków, dłut płaskich, punktaków i łopatek.

Dodatkowy uchwyt przedni

Uchwyt montowany w przedniej części korpusu pozwala na oburęczne prowadzenie narzędzia. Przekłada się to na lepszą kontrolę kierunku kucia, równomierne rozłożenie nacisku oraz zmniejszenie drgań przenoszonych na nadgarstki i przedramiona podczas długotrwałej pracy.

Waga 15 kg i stosunek mocy do masy

Przy mocy 3000 W i energii 55 J masa 15 kg jest typowa dla tej klasy urządzeń. Waga ma znaczenie przy pracy w pionie (kucie sufitów, górnych partii ścian) — im lżejsze narzędzie, tym mniejsze obciążenie statyczne dla operatora.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1507
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	3000 W
Energia uderzenia	55 J
Liczba uderzeń przy obciążeniu	1400 /min
Wejście na dłuto	HEX-30
Waga	15 kg

Zastosowanie

- Kucie i rozbiórka ścian betonowych oraz żelbetonowych
- Usuwanie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg
- Skuwanie tynków i wylewek
- Rozkuwanie spoin i fug w murach
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Prace rozbiórkowe na zewnątrz budynków (chodniki, podmurówki)
- Przebijanie otworów w ścianach z cegły i bloczków betonowych

Skład zestawu

W zestawie znajdują się:

Młot udarowy kujący KD1507 • Metalowa walizka transportowa • Przecinak 400 mm • Dłuto-punktak 400 mm • Smarownica • Klucz
• 3 x klucz HEX • Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy nasmarować gniazdo mocowania HEX-30 smarem do narzędzi udarowych — w tym celu w zestawie dołączona jest smarownica. Regularne smarowanie złącza przedłuża żywotność zarówno gniazda, jak i trzonków dół, ograniczając zużycie wynikające z tarcia i drgań.

Podczas pracy w materiałach pyłących (beton, tynk) zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz okularów ochronnych. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do kucia — nie posiada funkcji wiercenia, dlatego nie należy go używać z uchwytami wiertarskimi ani wiertłami.

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje z akcesoriami w standardzie HEX-30 (sześciokąt 30 mm). Przed zakupem dodatkowych dół lub przecinaków należy upewnić się, że producent akcesoriów podaje ten standard jako zgodny — oznaczenia mogą się różnić w zależności od marki (HEX-30, SDS-HEX, Hex 30).