

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-sds-plus-2400w-8j-kd3056-kraftdele-p-61553.html>

MŁOT UDAROWY SDS- PLUS 2400W 8J KD3056 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 425,50 zł |
| Cena netto | 345,93 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD3056 |
| Kod producenta | KD3056 |
| Kod EAN | 5903175336644 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Młot udarowy SDS-Plus KraftDele KD3056 — 2400W, energia uderzenia 8J

KD3056 to elektryczny młot udarowy z uchwytem SDS-Plus, przeznaczony do kucia i wiercenia udarowego w betonie, cegle oraz kamieniu. Regulowana prędkość obrotowa i liczba uderzeń pozwalają dostosować pracę urządzenia do rodzaju materiału i wykonywanej czynności.

Moc silnika 2400 W

Energia uderzenia 8 J

Liczba uderzeń 0-3900 /min

Uchwyt SDS-Plus

Charakterystyka urządzenia

Energia uderzenia 8 J

Energia uderzenia wyrażona w dżulach określa siłę, z jaką narzędzie (dłuto, wiertło) oddziałuje na materiał. Wartość 8 J pozwala na skuteczne kucie betonu konstrukcyjnego, skuwanie tynku oraz wiercenie otworów o większych średnicach w twardym podłożu.

Uchwyt SDS-Plus

Standard SDS-Plus umożliwia szybką wymianę wiertel i dłut bez użycia dodatkowych narzędzi. Uchwyt ten zapewnia swobodny ruch osiowy końcówki roboczej, co jest niezbędne do prawidłowego działania mechanizmu udarowego. Akcesoria SDS-Plus są szeroko dostępne na rynku.

Regulacja prędkości i uderzeń

Zakres 0–800 rpm i 0–3900 uderzeń/min z regulacją elektroniczną pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do materiału. Niższe obroty stosuje się przy kuciu i pracy z dłutem, wyższe przy wierceniu udarowym w betonie.

Wyważenie i ergonomia

Masa 8,6 kg przy mocy 2400 W przekłada się na korzystny stosunek siły do ciężaru narzędzia. Staranne wyważenie bryły urządzenia ogranicza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji roboczych, szczególnie przy pracy w trudnych pozycjach — nad głową lub w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marka | KraftDele |
| Model | KD3056 |
| Typ urządzenia | Młot udarowy |
| Moc silnika | 2400 W |
| Energia uderzenia | 8 J |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Prędkość bezczynności | 0–800 rpm |
| Liczba uderzeń | 0–3900 /min |
| Uchwyt | SDS-Plus |
| Waga | 8,6 kg |
| Certyfikat | CE |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Typowe zastosowania

- Kucie i skuwanie betonu konstrukcyjnego
- Skuwanie tynku, glazury i terakoty
- Wycinanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne

-
- Wiercenie udarowe otworów w betonie i cegle
 - Rozbijanie starych wylewek i posadzek
 - Prace rozbiórkowe przy remontach
 - Przebijanie otworów przelotowych w ścianach

Dobór akcesoriów SDS-Plus

Do urządzenia stosuje się końcówki w standardzie SDS-Plus. Do wiercenia służą wiertła udarowe SDS-Plus, dostępne w średnicach od 4 do 32 mm. Do kucia i bruzdzenia przeznaczone są dłuta płaskie, szpiczaste oraz łopatkowe z chwytem SDS-Plus. Przy zakupie akcesoriów należy upewnić się, że oznaczenie chwytu to SDS-Plus (SDS+), a nie SDS-Max, który jest standardem dla cięższych młotów wyburzeniowych.

Zawartość zestawu

- Młot udarowy KraftDele KD3056
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta