

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-2600w-kd1737-walizka-p-61623.html>



MŁOT WYBURZENIOWY 2600W KD1737 + WALIZKA

Cena brutto	512,46 zł
Cena netto	416,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1737
Kod producenta	KD1737
Kod EAN	5903175336729
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot wyburzeniowy Kraft&Dele KD1737 2600W / 48J SDS-MAX

Elektryczny młot wyburzeniowy przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych i remontowych — kucia betonu, granitu, cegły oraz usuwania płytek ceramicznych. Mocowanie SDS-MAX, smarowanie smarem i kabel o długości 3 m pozwalają na długotrwałą pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W zestawie walizka transportowa, dwa dłuta i smar.

Moc 2600 W
Energia uderu 48 J
Mocowanie SDS-MAX
Waga zestawu 17,7 kg

Charakterystyka techniczna

Energia uderu 48 J

48 džuli to parametr określający siłę pojedynczego uderzenia. Przy takiej wartości młot radzi sobie z twardym betonem zbrojonym, kamieniem naturalnym oraz grubymi warstwami zaprawy — bez konieczności wielokrotnego przechodzenia przez ten sam punkt.

Mocowanie SDS-MAX

Standard SDS-MAX stosowany jest w narzędziach klasy profesjonalnej. Trzpień dłuta blokowany jest mechanicznie bez użycia klucza, co skraca czas wymiany akcesoriów. System zapewnia również lepsze przenoszenie momentu uderzenia niż mniejsze standardy SDS-Plus.

Smarowanie smarem — trwałość mechanizmu

Układ udarowy smarowany smarem (zamiast olejem) ogranicza ryzyko wycieków podczas pracy w różnych pozycjach i zmniejsza zużycie elementów mechanicznych. Dołączony smar umożliwia wykonanie pierwszego serwisu bez dodatkowych zakupów.

Dodatkowy uchwyt przedni

Przedni uchwyt boczny pozwala na oburęczne trzymanie narzędzia, co zwiększa kontrolę kierunku kucia i zmniejsza drgania przenoszone na nadgarstki i ramiona podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1737
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	2600 W
Energia uderu	48 J
Mocowanie dłuta	SDS-MAX
Długość kabla zasilającego	300 cm (3 m)
Waga zestawu	17,7 kg

Zastosowanie

- Kucie i rozbijanie betonu monolitycznego oraz zbrojonego
- Wyburzanie ścian działowych z cegły i bloczków
- Usuwanie płytek ceramicznych i gresowych z podłóg i ścian
- Skuwanie tynków i warstw wyrównujących
- Wykonywanie bruzd instalacyjnych w betonie i cegle
- Rozbijanie nawierzchni betonowych i asfaltowych
- Prace rozbiórkowe przy renowacji obiektów przemysłowych

-
- Obróbka kamienia naturalnego na budowie

Zawartość zestawu

Co wchodzi w skład zestawu KD1737

Młot wyburzeniowy KD1737 • Dłuto płaskie SDS-MAX • Dłuto szpiczaste SDS-MAX • Smar do układu udarowego • Walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy dłuto jest prawidłowo osadzone w gnieździe SDS-MAX — powinno się lekko przesuwac wzdłuż osi, ale nie wypadać. Smar należy nakładać na trzpień dłuta zgodnie z zaleceniami instrukcji, co wydłuża żywotność mechanizmu udarowego. Kabel o długości 3 m jest wystarczający do pracy stacjonarnej, jednak przy pracach terenowych konieczne może być zastosowanie przedłużacza — należy dobrać przedłużacz o przekroju żyły odpowiednim do poboru mocy 2600 W (minimum 2,5 mm²). Po zakończeniu pracy warto oczyścić gniazdo SDS-MAX z pyłu betonowego, który może utrudniać wymianę akcesoriów.

Kompatybilność akcesoriów

Młot KD1737 współpracuje ze wszystkimi dłutami i akcesoriami w standardzie SDS-MAX dostępnymi na rynku — płaskimi, szpiczastymi, łopatkowymi oraz specjalistycznymi do usuwania płytek. Przed zakupem akcesoriów należy upewnić się, że oznaczone są jako SDS-MAX, a nie SDS-Plus — oba standardy są niekompatybilne.