

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-3200w-65j-kd1545-p-61751.html>



Młot wyburzeniowy 3200W 65J KD1545

Cena brutto	592,02 zł
Cena netto	481,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1545
Kod producenta	KD1545
Kod EAN	5901638115850
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot wyburzeniowy Kraft&Dele KD1545 — 3200W / 65J

Elektryczny młot wyburzeniowy przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych i kucia. Urządzenie klasy profesjonalnej wyposażone w uchwyt SDS-HEX, umożliwiający szybką wymianę narzędzi roboczych bez użycia kluczy.

Moc silnika 3200 W
Energia uderzenia 65 J
Liczba uderzeń 1900 /min
Waga 16 kg

Charakterystyka urządzenia

Energia uderzenia 65 J

Wysoka energia pojedynczego uderzenia pozwala na efektywne kucie betonu, skały i innych twardych materiałów. Parametr ten decyduje o rzeczywistej wydajności pracy — im wyższy, tym głębsze i szybsze wnikanie narzędzia w materiał.

Uchwyt SDS-HEX (sześciokątny)

System mocowania SDS-HEX umożliwia ręczną wymianę narzędzi roboczych bez użycia dodatkowych kluczy. Sześciokątny profil gniazda zapewnia pewne przeniesienie momentu i eliminuje obrót narzędzia podczas pracy.

Dodatkowy uchwyt przedni

Zamontowany w przedniej części korpusu uchwyt pomocniczy poprawia stabilność prowadzenia urządzenia i rozłożenie sił podczas kucia. Redukuje zmęczenie operatora przy długotrwałej pracy.

Kompletny zestaw roboczy

W skład zestawu wchodzi dwa narzędzia robocze (przecinak 410 mm i dłuto-punktak 410 mm), smarownica do konserwacji uchwytu oraz metalowa walizka transportowa zapewniająca ochronę urządzenia podczas przechowywania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1545
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	3200 W
Energia uderzenia	65 J
Liczba uderzeń przy obciążeniu	1900 /min
Typ uchwytu narzędziowego	SDS-HEX (sześciokątny)
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	91 dB(A) ±3 dB(A)
Waga	16 kg
Zawartość zestawu	Młot, metalowa walizka, przecinak 410 mm, dłuto-punktak 410 mm, smarownica, klucz, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Kucie i burzenie ścian betonowych i żelbetowych
- Skuwanie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg
- Wykuwanie bruzd instalacyjnych w betonie i cegle
- Rozbijanie posadzek betonowych i lastriko
- Prace rozbiórkowe na zewnątrz budynków (fundamenty, chodniki, krawężniki)
- Przebijanie otworów w ścianach betonowych
- Prace remontowe wewnątrz pomieszczeń wymagające kucia

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje z narzędziami roboczymi w systemie SDS-HEX (trzon sześciokątny). Przed zakupem dodatkowych dłut, przecinaków lub łopat należy upewnić się, że producent akcesoriów podaje zgodność z tym standardem mocowania. Na rynku dostępne są zestawy dłut SDS-HEX różnych profili: płaskie, karbowane, łopatowe i punktowe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdą sesją roboczą należy nasmarować trzon narzędzia roboczego smarem do uchwytów SDS — w zestawie dołączona jest smarownica. Regularne smarowanie wydłuża żywotność zarówno uchwytu, jak i narzędzi. Po zakończeniu pracy urządzenie należy oczyścić z pyłu i przechowywać w dołączonej walizce metalowej, chroniącej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Poziom mocy akustycznej wynoszący 91 dB(A) kwalifikuje urządzenie do pracy z obowiązkowym stosowaniem ochronników słuchu. Podczas pracy z betonem i ceramiką zalecane jest również stosowanie okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej.