

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-3200w-65j-kd1545-kraftdele-p-61751.html>



## Młot wyburzeniowy 3200W 65J KD1545 KRAFT&DELE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>581,90 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>473,09 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD1545</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD1545</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901638115850</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Młot wyburzeniowy Kraft&Dele KD1545 — 3200W / 65J

Elektryczny młot wyburzeniowy przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych i kucia. Urządzenie klasy profesjonalnej wyposażone w uchwyt SDS-HEX, umożliwiający szybką wymianę narzędzi roboczych bez użycia kluczy.

Moc silnika 3200 W

Energia uderzenia 65 J

Liczba uderzeń 1900 /min

Waga 16 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### **Energia uderzenia 65 J**

Wysoka energia pojedynczego uderzenia pozwala na efektywne kucie betonu, skały i innych twardych materiałów. Parametr ten decyduje o rzeczywistej wydajności pracy — im wyższy, tym głębsze i szybsze wnikanie narzędzia w materiał.

### Uchwyt SDS-HEX (sześciokątny)

System mocowania SDS-HEX umożliwia ręczną wymianę narzędzi roboczych bez użycia dodatkowych kluczy. Sześciokątny profil gniazda zapewnia pewne przeniesienie momentu i eliminuje obrót narzędzia podczas pracy.

### Dodatkowy uchwyt przedni

Zamontowany w przedniej części korpusu uchwyt pomocniczy poprawia stabilność prowadzenia urządzenia i rozłożenie sił podczas kucia. Redukuje zmęczenie operatora przy długotrwałej pracy.

### Kompletny zestaw roboczy

W skład zestawu wchodzi dwa narzędzia robocze (przecinak 410 mm i dłuto-punktak 410 mm), smarownica do konserwacji uchwytu oraz metalowa walizka transportowa zapewniająca ochronę urządzenia podczas przechowywania i transportu.

## Specyfikacja techniczna

|   |  |
|---|--|
| Model                                   | KD1545   |
| Napięcie zasilania                      | 230 V / 50 Hz  |
| Moc silnika                             | 3200 W   |
| Energia uderzenia                       | 65 J   |
| Liczba uderzeń przy obciążeniu          | 1900 /min  |
| Typ uchwytu narzędziowego               | SDS-HEX (sześciokątny)   |
| Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> | 91 dB(A) ±3 dB(A)  |
| Waga                                    | 16 kg  |
| Zawartość zestawu                       | Młot, metalowa walizka, przecinak 410 mm, dłuto-punktak 410 mm, smarownica, klucz, instrukcja obsługi (PL) |

## Typowe zastosowania

- Kucie i burzenie ścian betonowych i żelbetowych
- Skuwanie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg
- Wykuwanie bruzd instalacyjnych w betonie i cegle
- Rozbijanie posadzek betonowych i lastriko
- Prace rozbiórkowe na zewnątrz budynków (fundamenty, chodniki, krawężniki)
- Przebijanie otworów w ścianach betonowych
- Prace remontowe wewnątrz pomieszczeń wymagające kucia

---

## Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje z narzędziami roboczymi w systemie SDS-HEX (trzon sześciokątny). Przed zakupem dodatkowych dłut, przecinaków lub łopat należy upewnić się, że producent akcesoriów podaje zgodność z tym standardem mocowania. Na rynku dostępne są zestawy dłut SDS-HEX różnych profili: płaskie, karbowane, łopatowe i punktowe.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdą sesją roboczą należy nasmarować trzon narzędzia roboczego smarem do uchwytów SDS — w zestawie dołączona jest smarownica. Regularne smarowanie wydłuża żywotność zarówno uchwytu, jak i narzędzi. Po zakończeniu pracy urządzenie należy oczyścić z pyłu i przechowywać w dołączonej walizce metalowej, chroniącej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Poziom mocy akustycznej wynoszący 91 dB(A) kwalifikuje urządzenie do pracy z obowiązkowym stosowaniem ochronników słuchu. Podczas pracy z betonem i ceramiką zalecane jest również stosowanie okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej.